# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-258902

(43)Date of publication of application: 16.09.2004

(51)Int.Cl.

G06F 17/28

(21)Application number : 2003-047872

(71)Applicant: P TO PA:KK

ARUZE CORP

(22)Date of filing:

25.02.2003

(72)Inventor: KO SEIYO

KATSUKURA YUTAKA


OKADA KAZUO FUJIMOTO ATSUSHI

# (54) CONVERSATION CONTROLLER, AND CONVERSATION CONTROL METHOD

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To preliminarily output a reply sentence related to a specific subject of conversation desired to be developed, so as to guide the present subject of conversation to the specific subject of conversation, when a user's speech content is recognized with a plurality of meanings.

SOLUTION: This controller/method is provided with a conversation subject retrieving part 360 for retrieving each phrase containing the speech content out of the plurality of phrases preliminarily stored, based on the speech content input from the user, a selection part 380 for selecting preliminarily the phrase related to the subject of conversation desired to be developed out of the respective phrases, based on the each phrase retrieved by the subject retrieval part 360, and a reply sentence retrieval part 370 for retrieving the reply sentence corresponding to the phrase selected by the selection part 380.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.10.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許厅(JP)

(12)公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特**第2004-258902** (P2004-258902A)

(43) 公開日 平成16年9月16日 (2004:9.16)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>
GO6F 17/28

FI

GO6F 17/28

Z

テーマコード(参考)

5B091

審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 39 頁)

(21) 出願番号 特頤2003-47872 (P2003-47872) (71) 出願人 502129922 (22) 出願日 平成15年2月25日 (2003.2.25) 株式会社ピートゥピーエー 東京都港区高輪3-22-9 アルゼ高輪 (71) 出願人 598098526 アルゼ株式会社 東京都江東区有明3丁目1番地25 (74) 代理人 100083806 弁理士 三好 秀和 (74) 代理人 100068342 弁理士 三好 保男 (74)代理人 100100712 弁理士 岩▲崎▼ 幸邦 (74)代理人 100087365 弁理士 栗原 彰 最終質に続く

(54) 【発明の名称】会話制御袋置及び会話制御方法


## (57)【要約】

【課題】本発明は、利用者の発話内容が複数の意味に捉えられる場合には、予め展開したい特定の話題に関係する回答文を出力することで、現在の話題を特定の話題に誘導することができる。

【解決手段】本発明は、利用者から入力された発話内容に基づいて、予め記憶された複数のフレーズの中から、その発話内容を含む各フレーズを検索する話題検索部360と、話題検索部360で検索された各フレーズに基づいて、各フレーズの中から、予め展開したい話題に関係するフレーズを選出する選出部3800と、選出部380で選出されたフレーズに対応する回答文を検索する回答文検索部370とを備える。

【選択図】

図24



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

利用者から入力された発話内容を含む入力情報に基づいて、該入力情報に対応する回答文 を検索する会話制御装置であって、

利用者から入力された前記入力情報に基づいて、予め記憶された複数のフレーズの中から 、該入力情報を含む各フレーズを検索する第一検索手段と、

前記第一検索手段で検索された前記各フレーズに基づいて、該各フレーズの中から、予め 展開したい話題に関係するフレーズを選出し、選出した該フレーズに対応する前記回答文 を検索する第二検索手段と

を有することを特徴とする会話制御装置。

## 【請求項2】

請求項1に記載の会話制御装置であって、

前記入力情報に含まれる文字列に基づいて、該文字列の最小単位を構成する少なくとも一 つの形態素を第一形態素情報として抽出する形態素抽出手段と、

前記フレーズには、一つの文字、複数の文字列又はこれらの組み合わせからなる形態素を 示す第二形態累情報が含まれ、複数の該第二形態素情報には、前記回答文及び該回答文と して選出されるための優先順位が対応付けられており、前記各第二形態素情報及び前記各 回答文を予め記憶する形態素記憶手段とを有し、

前記第一検索手段は、前記形態素抽出手段で抽出された前記第一形態素情報に基づいて、 予め記憶された前記各第二形態素情報の中から、該第一形態素情報を含む前記各第二形態 素情報を検索し、

前記第二検索手段は、前記第一検索手段で前記各第二形態索情報が検索された場合には、 検索された該各第二形態素情報に対応付けられた前記各優先順位の大きさに応じて、該各 第二形態素情報の中から一の前記第二形態素情報を選出する選出手段と、

前記選出手段で選出された前記第二形態素情報に基づいて、該第二形態素情報に対応付け られた前記回答文を検索する回答文検索手段と

を有することを特徴とする会話制御装置。

## 【請求項3】

請求項2に記載の会話制御装置であって、

前記選出手段は、前記第一検索手段で今回検索された前記各第二形態素情報が所定の基準 回数を越えて検索された場合には、前回選出された前記第二形態素情報とは異なる前記第 二形態素情報を、今回検索された前記各第二形態素情報の中から選出することを特徴とす。 る会話制御装置。

## 【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の会話制御装置であって、

前記回答文には、特定の話題に誘導させるための内容が含まれることを特徴とする会話制 御装置。

## 【請求項5】

利用者から入力された発話内容を含む入力情報に基づいて、該入力情報に対応する回答文 を検索する会話制御方法であって、

利用者から入力された前記入力情報に基づいて、予め記憶された複数のフレーズの中から 、眩入力惰報を含む各フレーズを検索する第一ステップと、

前記第一ステップで検索された前記各フレーズに基づいて、該各フレーズの中から、予め 展開したい話題に関係するフレーズを選出し、選出した該フレーズに対応する前記回答文 を検索する第二ステップと

を有することを特徴とする会話制御方法。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、会話制御装置及び会話制御方法に関する。

10

30

40

[0002]

【従来の技術】

従来からの会話制御装置においては、利用者からの発話内容に基づいて、その発話内容に 対応する予め格納された回答文を出力することができる(例えば、特許文献1。)。

[0003]

【特許文献1】

特開2002-169804号 (第6-15頁、図16)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、利用者の発話内容が複数の意味に捉えられ、その発話内容に対応する回答 文が複数あるような場合には、会話制御装置は、一般的に最初に検索した回答文を出力し ていた。このため、会話制御装置は、利用者の発話内容が複数の意味に捉えられる場合に は、その各意味の中から、予め展開したい特定の話題に関係する発話内容の意味を選出し 、選出した発話内容の意味に対応する回答文を出力することができなかった。

[0005]

例えば、利用者からの発話内容が {IRを教えて下さい} である場合は、その発話内容は、遊技機における演出画像のIR (イナズマーラッシュ) 又は会社のIR (Investor Relations) の意味に捉えられることがある。この場合、会話制御装置は、各回答文の中から、遊技機における演出画像のIR (イナズマーラッシュ) に対応する回答文を最初に検索したときには、その最初に検索した回答文を出力していた。

[0006]

すなわち、会話制御装置は、会社のIRに対応する回答文を出力したいときであっても、 演出画像のIR(イナズマ ラッシュ)に対応する回答文を最初に検索したときには、そ の最初に検索した回答文を自動的に出力していた。このため、利用者からの発話内容が複 数の意味に捉えられる場合には、予め展開させたい特定の話題に関係する回答文を出力す ることのできるシステムの開発が望まれていた。

[0007]

そこで、本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、利用者の発話内容が複数の意味に捉えられる場合には、予め展開したい特定の話題に関係する回答文を出力することで、 現在の話題を特定の話題に誘導することのできる会話制御装置及び会話制御方法を提供す ることを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、利用者から入力された発話内容を含む入力情報に基づいて入力情報に対応する回答文を検索する際に、利用者から入力された入力情報に基づいて予め記憶された複数のフレーズの中から、入力情報を含む各フレーズを検索し、検索された各フレーズに基づいて各フレーズの中から、予め展開したい話題に関係するフレーズを選出し、選出したフレーズに対応する回答文を検索することを特徴とする。

[0009]

すなわち、本発明は、上記フレーズには一つの文字、複数の文字列又はこれらの組み合わせからなる形態素を示す第二形態素情報が含まれ、複数の第二形態素情報には、利用者での回答文及び回答文として選出されるための優先順位が対応付けられており、各第二形態素情報及び各回答文を予め記憶し、利用者から入力された入力情報に含めれる文字列に基づいて、文字列の最小単位を構成する少なくとも一つの形態素を第一形態素情報として出し、抽出された第一形態素情報に基づいて、予め記憶された各第二形態素情報を検索し、複数の第二形態素情報がも場合には、検索された各第二形態素情報に対応付けられた各優先順位の大きさに応じて、検索された各第二形態素情報に対応付けられた回答文を検索することを特徴とする。情報に基づいて、第二形態素情報に対応付けられた回答文を検索することを特徴とする。

40

20

30

[0010]

このような本願に係る発明によれば、抽出された第一形態素情報を含む第二形態素情報と して、第二形態素情報1及び第二形態素情報2が検索された場合には、会話制御装置は、 検索された第二形態素情報1及び第二形態素情報2の中から、例えば高い優先順位が対応 付けられた第二形態素情報1を選択し、選択した第二形態素情報1に対応付けられた回答 文を出力することができる。ここで、入力情報を含む各フレーズが複数検索されること、 又は入力情報を構成する第一形態素情報を含む第二形態素情報が複数検索されるというこ とは、入力情報が複数の意味に捉えられることを意味する。

[0011]

すなわち、入力情報が複数の意味に捉えられる場合、第二形態素情報(又はフレーズ)が 複数検索された場合には、会話制御装置は、各第二形態素情報の中から、会話制御装置で 予め展開したい話題に関係する第二形態素情報(高い優先順位が対応付けられている第二 形態案情報)を選択することができる。

[0012]

これにより、会話制御装置は、利用者からの発話内容に基づく受動的な回答文を出力(例 えば、利用者からの質問内容に忠実に答えること)するものではなく、会話制御装置から 自発的に特定の話題に展開させる能動的な回答文を出力すること、言い換えると現在の話 題を特定の話題に誘導する回答文を出力することができる。

[0013]

上記発明においては、今回検索された各第二形態索情報が所定の基準回数を越えて検索さ れた場合には、前回選出された第二形態素情報とは異なる前記第二形態素情報を、今回検 索された各第二形態素情報の中から選出するものであってもよい。これにより、前回選出 された第二形態素情報が今回検索された各第二形態素情報に含まれ、今回検索された各第 二形態素情報が所定の基準回数を越えて検索された場合には、会話制御装置は、前回選出 された第二形態素情報とは異なる前記第二形態素情報を、今回検索された各第二形態素情 報の中から選出することができる。

[0014]

すなわち、利用者から同様の発話内容が繰り返し発話された場合には、会話制御装置は、 その繰り返された回数に応じて順次第二形態素情報を変更することができる。この結果、 会話制御装置は、繰り返された発話内容の回数に応じて、現在の話題から特定の話題へと 誘導させる回答文を逐一変更することができる。

上記発明においては、回答文には特定の話題に誘導させるための内容が含まるものであっ てもよい。この場合には、特定の話題に誘導させるための内容が回答文に含まれるので、 会話制御装置は、その回答文を出力することにより、現在の話題を予め展開させたい話題 へとより的確に誘導することができる。すなわち、会話制御装置は、現在の話題について の主導権を内部的に握り、その現在の話題を特定のストーリにより的確に誘導することが できる。

[0016]

上記発明においては、前回検索された第二形態索情報が今回検索された各第二形態索情報 に含まれる場合には、今回検索された各第二形態素情報の中から、前回検索された第二形 態素情報に対応付けられた優先順位の次の優先順位を特定し、特定した優先順位に対応付 けられた第二形態素情報を選出するのが好ましい。

[0017]

【発明の実施の形態】

[第一実施形態]

(会話制御システムの基本構成)

本発明に係る会話制御システムについて図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形 態に係る会話制御装竄1を有する会話制御システムの概略構成図である。

[0018]

50

10

同図に示すように、会話制御装置1は、入力部100と、音声認識部200と、会話制御部300と、文解析部400と、会話データベース500と、出力部600と、音声認識辞書記憶部700とを備えている。

[0019]

λ.

尚、本実施形態では、説明の便宜上、利用者の発話内容(この発話内容は、入力情報の一種)に限定して説明するが、この利用者の発話内容に限定されるものではなく、キーボード等から入力された入力情報であってもよい。従って、以下に示す「発話内容」は、「発話内容」を「入力情報」に置き換えて説明することもできる。

[0020]

同様にして、後述の説明では、説明の便宜上、「発話文のタイプ」(発話種類)に限定して説明するが、この「発話文のタイプ」に限定されるのではなく、キーボードなどから入力された入力情報の種類を示す「入力種類」であってもよい。従って、以下に示す「発話文のタイプ」(発話種類)は、「発話種類」を「入力種類」に置き換えて説明することもできる。

[0021]

入力部 1 0 0 は、利用者からの入力情報を取得する取得手段であり、本実施形態では、マイクロホン、キーボード等が挙げられる。この入力部 1 0 0 は、利用者から入力された入力情報に基づいて、入力情報を示す文字列を特定する文字認識手段でもある。

[0022]

ここで、入力情報とは、キーボード等を通じて入力された文字、記号、音声等を意味する 20 ものである。具体的に、入力部100は、利用者の入力情報(音声以外)を取得し、取得した入力情報を会話制御部300に出力する。また、利用者からの発話内容(この発話内容は、音声からなるものであり、入力情報の一種である)をマイクロホンなどで取得した入力部100は、取得した発話内容を構成する音声を音声信号として音声認識部200に出力する。

[0023]

音声認識部200は、入力部100で取得した発話内容に基づいて、発話内容に含まれる文字列を特定する文字認識手段である。具体的には、入力部100から音声信号が入力された音声認識部200は、入力された音声信号を解析し、解析した音声信号に含まれる文字列を、音声認識辞魯記憶部700に格納されている辞書を用いて特定し、特定した文字列を文字列信号として会話制御部300に出力する。音声認識辞魯記憶部700は、標準的な音声信号に対応する辞書を格納しているものである。

[0024]

前記文解析部400は、入力部100又は音声認識部200で特定された文字列を解析するものであり、本実施形態では、図2に示すように、形態素抽出部410と、文節解析部420と、文構造解析部430と、発話種類判定部440と、形態素データベース450と、発話種類データベース460とを有している。

[0025]

形態素抽出部410は、入力部100又は音声認識部200で特定された文字列に基づいて、文字列の最小単位を構成する少なくとも一つの形態素を第一形態素情報として抽出する形態素抽出手段である。

[0026]

具体的に、管理部310から文字列信号が入力された形態素抽出部410は、入力された文字列信号に対応する文字列の中から各形態素を抽出する。ここで、形態素とは、本実施形態では、文字列に現された語構成の最小単位を意味するものとする。この語構成の最小単位としては、図3に示すように、例えば、名詞、形容詞、動詞などの品詞が挙げられる。各形態素は、本実施形態では、m1、m2、・・・、m1と表現する。

[0027]

即ち、形態素抽出部410は、入力された文字列信号に対応する文字列と、形態素データベース450に予め格納されている名詞、形容詞、動詞などの形態素群とを照合し、文字

列の中から形態素群と一致する各形態素 (m 1 、m 2 、・・・)を抽出し、抽出した各形 態素を抽出信号として文節解析部420に出力する。

文節解析部420は、形態案抽出部410で抽出された各形態素に基づいて、各形態素を 文節形式に変換する変換手段である。具体的に、形態素抽出部410から抽出信号が入力 された文節解析部420は、入力された抽出信号に対応する各形態素を用いて文節形式に まとめる。

## T00291

ここで、文節形式とは、本実施形態では、日本語文法において、自立語又は自立語に一つ 以上の付属語がついた文、或いは、日本語文法の意味を崩さない程度に文字列をできるだ け細かく区切った一区切りの文を意味する。この文節は、本実施形態では、p1、p2、 · · · p k と表現する。

## [0030]

即ち、文節解析部420は、図4に示すように、入力された抽出信号に対応する各形態素 に基づいて各形態素の係り受け要素(例えば、が(m2)・は(m4)・を(m5)・・ )を抽出し、抽出した係り受け要素に基づいて各形態素を各文節にまとめることを行う。 同図に示す「t」は、転置を意味する。

### [0031]

各形態素を各文節にまとめた文節解析部420は、各形態素をまとめた各文節と、各文節 を構成する各形態素とを含む文型情報を文型信号として文構造解析部430及び発話種類 判定部440に出力する。

### [0032]

文構造解析部430は、文節解析部420で分節された第一形態素情報の各形態素を主体 格、対象格などの各属性に分類する分類手段である。具体的に、文節解析部420から文 型信号が入力された文構造解析部430は、入力された文型信号に対応する各形態素と各 形態素からなる文節とに基づいて、文節に含まれる各形態素の「格構成」を決定する。

## [0033]

ここで、「格構成」とは、文節における実質的な概念を示す格(属性)を意味するもので あり、本実施形態では、例えば、主語・主格を意味するサブジェクト(主体格)、対象を 意味するオブジェクト(対象格)、動作を意味するアクション、時間を意味するタイム( テンス、アスペクト)、場所を意味するロケーション等が挙げられる。本実施形態では、 サブジェクト、オブジェクト、アクションの三要素の「格」(格構成)に対応付けられた 各形態素を第一形態素情報とする。

## [0034]

即ち、文構造解析部430は、図5に示すように、例えば、各形態素の係り受け要素が" が"又は"は"である場合は、その係り受け要素の前にある形態素がサブジェクト(主語 又は主格)であると判断する。また、文構造解析部430は、例えば、各形態素の係り受 け要素が"の"又は"を"である場合は、その係り受け要素の前にある形態素がオブジェ クト(対象)であると判断する。

### [0035]

更に、文構造解析部430は、例えば、各形態素の係り受け要素が"する"である場合は 、その係り受け要素の前にある形態素がアクション(述語;この述語は動詞、形容詞など から構成される)であると判断する。

### [0036]

各文節を構成する各形態素の「格構成」を決定した文構造解析部430は、決定した「格 構成」に対応付けられた第一形態素情報に基づいて、後述する話題(トピック)の範囲を 特定させるための話題検索命令信号を反射的判定部320に出力する。

### [0037]

発話種類判定部440は、文節解析部420で特定された文節に基づいて、発話内容(入 力情報)の種類を示す発話種類(入力種類)を特定する種類特定手段である。具体的に、

40

20

· 42 /4 .

文節解析部 4 2 0 から入力された文型信号に対応する各形態素と各形態素から構成される 文節とに基づいて、「発話文のタイプ」(発話種類)を判定する。

## [0038]

ここで、「発話文のタイプ」は、本実施形態では、図6に示すように、陳述文(D;Declaration)、感想文(I;Impression)、条件文(C;Condition)、結果文(E;Effect)、時間文(T;Time)、場所文(L;Location)、反発文(N;Negation)などから構成されるものである。これらの各文は、図6に示すように、肯定文(A;Answer)又は質問文(Q;Question)で表現される。

### [0039]

陳述文とは、利用者の意見又は考えなどからなる文を意味するものであり、本実施形態では、図 6 に示すように、例えば"佐藤が好きだ"などの文が挙げられる。感想文とは、利用者が抱く感想からなる文を意味するものである。場所文とは、場所的な要素からなる文を意味するものである。

### [0040]

結果文とは、話題に対して文が結果の要素を含む文から構成されるものを意味する。時間 文とは、話題に関わる時間的な要素を含む文から構成されるものを意味する。

### [0041]

条件文とは、一つの発話を話題と捉えた場合に、話題の前提、話題が成立している条件や理由などの要素を含む文から構成されるものを意味する。反発文とは、発話相手に対して反発するような要素を含む文から構成されるものを意味する。各「発話文のタイプ」についての例文は、図6に示す通りである。

### [0042]

即ち、発話種類判定部440は、入力された文型信号に対応する各文節に基づいて、その各文節と発話種類データベース460に格納されている各辞書とを照合し、各文節の中から、各辞書に関係する文要素を抽出する。各文節の中から各辞書に関係する文要素を抽出した発話種類判定部440は、抽出した文要素に基づいて、「発話文のタイプ」を判定する。文要素とは、文字列の種類を特定するための分の種別を意味し、文要素は、本実施形態では、上記説明した定義句(~のことだ)などが挙げられる。

### [0043]

ここで、上記発話種類データベース460は、図7に示すように、定義句(例えば、~のことだ)に関係する辞書を備えた定義表現事例辞書、肯定句(例えば、賛成、同感、ピンポーン)に関係する辞書を備えた肯定事例辞書、結果句(例えば、それで、だから)に関係する辞書を備えた結果表現事例辞書、挨拶句(例えば、こんにちは)に関係する辞書を備えた挨拶事例辞書、否定句(例えば、馬鹿言うんじゃないよ、反対)に関係する辞書を備えた否定事例辞書などから構成され、各辞書は、「発話文のタイプ」と関連付けられている。

## [0044]

これにより、発話種類判定部440は、文節と発話種類データベース460に格納されている各辞書とを照合し、文節の中から各辞書に関連する文要素を抽出し、抽出した文要素 40に関連付けられた判定の種類を参照することで、「発話文のタイプ」を判定することができる。

### [0045]

この発話種類判定部 4 4 0 は、後述する話題検索部 3 6 0 からの指示に基づいて、該当する利用者に特定の回答文を検索させるための回答検索命令信号を回答文検索部 3 7 0 に出力する。

### [0046]

前記会話データベース500は、一つの文字、複数の文字列又はこれらの組み合わせからなる各形態素を示す第二形態素情報と、発話内容に対する利用者への回答文とを予め相互に関連付けて複数記憶する回答記憶手段(談話記憶手段;形態素記憶手段)である。また

10

20

30

、会話データベース500は、複数の回答文に対応付けられた各回答文の種類を示す回答 種類を、第二形態索情報に関連付けて予め複数記憶する回答記憶手段(談話記憶手段)で もある。

1-58 -

更に、会話データベース500は、利用者から入力されるであろう入力内容又は利用者へ の回答文に関連性のある範囲を構成する形態素を示す談話範囲(キーワード)を予め複数 記憶する形態素記憶手段でもある。この談話範囲(キーワード)には、一つの文字、複数 の文字列又はこれらの組み合わせからなる形態素を示す第二形態素情報が複数関連付けら れ、各第二形態素情報には、利用者への回答文がそれぞれに関連付けてられている。

[0048]

更にまた、会話データベース500は、第二形態素情報を構成する各要素を、主格からな る主体各、目的格からなる対象格などの属性に分類して記憶する回答記憶手段(談話記憶 手段)でもある。

この会話データベース500は、図8に示すように、本実施形態では、大きく分けると、 利用者から発話されるであろう発話内容又は利用者への回答文について関連性のある範囲 を意味する談話範囲(ディスコース)と、利用者が発話している内容に最も密接な関連性 のある範囲を意味する話題(トピック)とから構成されている。同図に示すように、"談 話範囲"は、本実施形態では、"話題"の上位概念として位置付けるものとする。

[0050]

各談話範囲は、図9に示すように、階層構造となるように構成することができる。同図に 示すように、例えば、ある談話範囲(映画)に対する上位概念の談話範囲(娯楽)は、上 の階層構造に位置するようにし、談話範囲(映画)に対する下位概念の談話範囲(映画の 属性、上映映画)は、下の階層構造に位置するようにすることができる。即ち、各談話範 囲は、本実施形態では、他の談話範囲との間で上位概念、下位概念、同義語、対義語の関 係が明確となる階層位置に配置することかできる。

上述の如く、談話範囲は、各話題から構成されるものであり、本実施形態では、例えば、 談話範囲がA映画名であれば、A映画名に関係する複数の話題を含んでいる。

この話題は、一つの文字、複数の文字列又はこれらの組み合わせからなる形態素、即ち、 利用者から発話されるであろう発話内容を構成する各形態素を意味するものであり、本実 施形態では、サブジェクト(主体格)、オブジェクト(対象格)、アクションの「格」( 属性)に対応付けられた各形態素からなるものである。これら三要素に対応付けられた各 形態素は、本実施形態では、話題タイトル(この話題タイトルは、"話題"の下位概念に 相当するものである)(第二形態素情報)と表現することにする。

尚、話題タイトルには、上記三要素に対応付けられた各形態索に限定されるものではなく ,他の「格」、即ち、時間を意味するタイム(テンス、アスペクト)、場所を意味するロ ケーション、条件を意味するコンディション、感想を意味するインプレッション、結果を 意味するエフェクトなどに対応付けられた各形態素を有してもよい。

この話題タイトル(第二形態素情報)は、本実施形態では、会話データベース500に予 め格納されているものであり、上記第一形態索情報(利用者が発話した発話内容から導か れたもの)とは区別されるものである。

例えば、話題タイトルは、談話範囲が"A映画名"である場合には、図10に示すように 、サブジェクト(A映画名)、オブジェクト(監督)、アクション(素晴らしい)(これ は、"A映画名の監督は索晴らしい"を意味する)から構成されるものである。

[0056]

20

10

話題タイトルのうち、「格構成」(サブジェクト、オブジェクト、アクションなど)に対 応付けられた形態素がない場合は、その部分については、本実施形態では、"\*"を示す ことにする。

[0057]

A. 16

例えば、(A 映画名って?)の文を話題タイトル(サブジェクト;オブジェクト;アクション)に変換すると、(A 映画名って?)の文のうち、"A 映画名"がサブジェクトとして特定することができるが、その他"オブジェクト""アクション"は文の要素になっていないので、話題タイトルは、"サブジェクト"(A 映画名);"オブジェクト"なし(\*):"アクション"なし(\*)となる(図10参照)。

[0058]

回答文は、本実施形態では、各話題タイトル(第二形態素情報)に関連付けられている(図 8 参照)。回答文は、本実施形態では、本実施形態では、図 1 1 に示すように、利用者から発話された発話文のタイプに対応した回答をするために、陳述文(D; Declaration)、感想文(I; Impression)、条件文(C; Condition)、結果文(E; Effect)、時間文(T; Time)、場所文(L; Location)、否定文(N; Negation)などのタイプ(回答種類)に分類されている。【0 0 5 9】

即ち、各回答文は、図12に示すように、例えば、談話範囲(佐藤) 〈下位概念;ホームラン、上位概念;草野球、同義語;パンダ佐藤・佐藤選手・パンダ〉 及び各話題タイトル と関連付けられている。

[0060]

同図に示すように、例えば、話題タイトル1-1が { (佐藤;\*;好きだ):これは、上述の如く (サブジェクト;オブジェクト;アクション) の順番からなるものである。この順番は、以下同様とする } である場合は、その話題タイトル1-1に対応する回答文1-1は、(DA;陳述肯定文 "佐藤が好きです")、(IA;感想肯定文 "佐藤がとても好きです")、(CA;条件肯定文 "佐藤のホームランはとても印象的だからです")、(EA;結果肯定文 "いつも佐藤の出る試合をテレビ観戦してしまいます")、(TA;時間肯定文 "実は、甲子園での5打席連続敬遠から好きになっています")、(LA;場所肯定文 "打撃に立ったときの真剣な顔が好きですね")、(NA;反発肯定文 "佐藤を嫌いな人とは話したくないですね、さよなら")などが挙げられる。

[0061]

前記会話制御部300は、本実施形態では、図2に示すように、管理部310と、反射的判定部320と、鸚鵡返し判定部330と、談話範囲決定部340と、省略文補完部350と、話題検索部360と、回答文検索部370とを有している。

[0062]

前記管理部310は、会話制御部300の全体を制御するものである。具体的に、入力部100又は音声認識部200から文字列が入力された管理部310は、入力された文字列を文字列信号として形態素抽出部410に出力する。また、管理部310は、回答文検索部370で取得された回答文を出力部600に出力する。

[0063]

反射的判定部320は、形態索抽出部410で抽出された第一形態素情報と各定型内容を 照合し、各定型内容の中から、第一形態素情報を含む定型内容を検索する定型取得手段で ある。

[0064]

ここで、定型内容とは、利用者からの発話内容に対して定型的な内容を回答するための反射要素情報を意味し、この反射要素情報は、反射要素データベース801(定型記憶手段)に予め複数記憶されている。反射要素情報としては、本実施形態では、図13に示すように、例えば"おはよう"、"こんにちは"、"こんばんわ"、"やあ"などの「挨拶的要素」、「なるほど」、「本当?」などの「定型的要素」などが挙げられる。

[0065]

50

10

20

30

具体的に、文構造解析部430から話題検索命令信号が入力された反射的判定部320は 、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報と反射要素データベース801 に記憶されている各反射要累情報とを照合し、各反射要累情報の中から、第一形態累情報 を含む反射要素情報を検索し、検索した反射要素情報を管理部310に出力する。

即ち、反射要累情報をD1、第一形態素情報をWとすると、反射的判定部320は、W∩ D 1 ≠ φ (φ; 空集合)の関係が成立していると判断した場合は、上記反射的な回答を行 うための処理を行う。

例えば、利用者が"おはよう"という発話内容を発した場合には、反射的判定部320は 発話内容"おはよう"と各反射要案情報とを照合し、各反射要案情報の中から、発話内 容"おはよう"を含む(と一致する)反射要素情報"おはよう"を検索し、検索した反射 要素情報"おはよう"を管理部310に出力する。

反射的判定部320は、各反射要案情報の中から、発話内容を含む反射要素情報を検索す ることができない場合には、文構造解析部430から入力された話題検索命令信号を鹦鹉 返し判定部330に出力する。

國鵡返し判定部330は、形態素抽出部410で抽出された現在の第一形態素情報と、 鸚 鵡返し要素データベース802に記憶されている過去の回答文とを照合し、現在の第一形 態素情報が過去の回答文に含まれる場合には、合意内容を取得する定型取得手段である。

ここで、鸚鵡返しとは、本実施形態では、利用者の発話内容をそのまま(又はそれに近い 内容を)言い返すことを意味する。鸚鵡返し要素は、本実施形態では、直前に会話制御装 置1から出力された回答文を構成する第一形態素情報などからなるのもであり、図14に 示すように、例えば、"馬は美しい"(馬;\*;美しい)、"佐藤が好きです"(佐藤; \*;好きです)などが挙げられる。

また、鸚鵡返し要素データベース802は、利用者から入力された入力情報に合意するた めの合意内容を予め記憶する合意記憶手段でもある。合意内容には、例えば、前回、利用 者から入力された入力情報(利用者により前回の入力情報が、A映画名の監督はS氏です か"である場合には、合意内容としては、"A映画名の監督はS氏です")、又は "そ の通りです"、"本当です"などが挙げられる。

具体的に、反射的判定部320から話題検索命令信号が入力された鸚鵡返し判定部330 は、各鸚鵡返し要素毎に、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報と鹦鹉 返し要素を構成する各形態素とを照合し、鸚鵡返し要素の中に第一形態素情報が含まれて いるかを判断する(図14参照)。

園園返し判定部330は、各盟憩返し要素の中に第一形態素情報が含まれていると判断し た場合には、合意内容を取得し、取得した合意内容からなる回答文を管理部310に出力 (翻鵡返し処理) する。即ち、翻鵡返し要素(前回の回答文など)を S 、第一形態素情報. をWとすると、鸚鵡返し判定部330は、W  $\subset$  S 、 $W \neq \phi$  の関係が成立している場合には 、上記に示す鸚鵡返し処理を行う。

例えば、会話制御装置 1 が回答文として"A映画名の監督はS氏です"(A映画名の監督 ; S氏;\*) (この順番は、サブジェクト;オブジェクト;アクションの順番、以下同様 とする)を出力し、その後、利用者が出力された回答文に対して"A映画名の監督はS氏 ですか" (A映画名の監督;S氏;\*)と発話した場合には、鹦鹉返し判定部330は、 利用者の第一形態索情報(A映画名の監督:S氏:\*)と回答文の各形態索(A映画名の

50

10

20

30

40

50

監督; S 氏;\*)とが一致しているので、利用者は回答文に対して鸚鵡返しを行っていると断定し、記憶されている合意内容"その通りです"などを取得し、取得した合意内容を 出力する。

### [0075]

## [0076]

具体的には、利用者が"馬は美しい"という発話内容を発話し、会話制御装置1が回答文として"馬は躍動感があって良いですね"の内容を出力した場合に、後に利用者が"馬は美しい"という発話内容を繰り返したときは、鸚鵡返し判定部330は、現在の発話内容"馬は美しい"を構成する各形態素(第一形態素情報) {馬;\*;美しい} と前の発話内容"馬は美しい"を構成する各形態素(第一形態素情報) {馬;\*;美しい} とが一致しているので、利用者は会話制御装置1からの回答文"馬は躍動感があって良いですね"については全く聞いていないものと断定することができる。

### [0077]

### [0078]

一方、鸚鵡返し判定部330は、第一形態素情報が前回の回答文の内容と同一、又は第一形態素情報が前回の第一形態素情報と同一でないと判断した場合には、反射的判定部32 0から入力された話題検索命令信号を談話範囲決定部340に出力する。

## [0079]

尚、上記の鹦鹉返し判定部330は、「会話制御装置1の回答文」に対して利用者が鹦鹉返しを行った場合の処理を示してきたが、更に以下の処理も行うことができる。例えば、出力部600が"馬は美しい"という回答文を出力した場合、この回答文に対して利用者が"どうして馬は美しいの?"、"どうして美しいの?"、又は"どうして?"と発話した場合に対して行う鹦鹉返し判定部330の処理である。

### [0080]

この場合、鸚鵡返し判定部 3 3 0 は、出力した回答文 S " 馬は美しい" と利用者からの発話内容W("どうして馬は美しいの?(疑問文)"又は"どうして美しいの?(疑問文)")とを照合すると、(Wーc) C S S  $\neq$   $\phi$  、C  $\neq$   $\phi$  (この C は、Wの発話種類を意味し、この発話種類は、後述する発話種類判定部 4 4 0 で判定されるものである。発話種類には、後述するように、例えば、疑問文などが挙げられる。)の関係が成立するので、"条件付"の鸚鵡返し処理(回答文に対して利用者が疑問文付きの鸚鵡返しを行った場合の処理)を行う。

### [0081]

"条件付"の鸚鵡返し処理としては、例えば、会話制御装置 1 が" 馬は美しいね"の回答文を出力した場合に、上記利用者が" どうして馬は美しいの?"の発話内容を発したときは、利用者の疑問等を解消するため、 鸚鵡返し判定部 3 3 0 が"だって馬は美しいじゃない"などの回答文を鸚鵡返し要素データベース 8 0 2 の中から取得し、取得した回答文を管理部 3 1 0 に出力する処理を行う。

### [0082]

談話範囲決定部340は、文節解析部420で抽出された第一形態素情報と予め記憶された名談話範囲とを照合し、各談話範囲の中から、第一形態素情報に含まれる形態素と一致する談話範囲を検索する談話範囲検索手段である。

### [0083]

0 は、入力された談話検索命令信号に基づいて、利用者の談話範囲を決定する。即ち、談 話範囲決定部340は、入力された検索命令信号に基づいて、会話データベース500の 中から、利用者が発話している内容について関連性のある範囲(談話範囲)を検索する。

例えば、談話範囲決定部340は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情 報が(面白い映画;\*;ある) {面白い映画はある?} である場合には、この第一形態素 情報と談話範囲群とを照合し、談話範囲群に第一形態素情報を構成する形態素(例えば" 映画")が含まれているときは、第一形態素情報に含まれる"映画"を談話範囲として決 定する。この場合、談話範囲決定部340は、第一形態案情報に談話範囲"映画"が含ま れているので、入力された第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて話題検索部360 に出力する。

3 . . .

一方、談話範囲決定部340は、第一形態素情報に談話範囲群が含まれていない場合には 、入力された第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて省略文補完部350に出力する

これにより、後述する話題検索部360は、談話範囲決定部340で決定された"談話範 囲"に属する各「話題タイトル」と、文構造解析部430で特定された第一形態素情報と を照合することができるので、"全て"の「話題タイトル」(第二形態素情報)と第一形 態素情報とを照合する必要がなくなり、後述する回答文検索部370は、最終的な回答文 を検索するまでの時間を短縮することができる。

尚、談話範囲決定部340は、上記の如く、第一形態素情報と談話範囲群とを照合し、談 話範囲群に第一形態素情報の形態素が含まれていれば、その形態素を談話範囲として決定 していたが、これに限定されるものではなく、鸚鵡返し判定部330で直前に検索された 内部の関係を関係を表示を表示のでは、
内容を表示のでは、
内容を表示のできるのでは、
内容を表示のできるのできる。
内容を表示のできるのできる。 て決定しても良い。後述する省略文補完部350は、上記談話範囲決定部340で決定さ れた談話範囲を用いて、その談話範囲を、形態素が省略されている第一形態素情報に付加 することができる。

省略文補完部350は、文節解析部420で抽出された第一形態素情報に基づいて第一形 **態素情報を構成する各属性(サブジェクト、オブジェクト、アクションなど)の中から、** 形態素を含まない属性を検索する属性検索手段である。また、省略文補完部350は、検 索した属性に基づいて、属性に、談話範囲決定部340で検索された談話範囲を構成する 形態索を付加する形態素付加手段でもある。

具体的に、談話範囲決定部340から話題検索命令信号が入力された省略文補完部350 は、入力された談話検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報 からなる発話内容が省略文であるかを判定し、第一形態素情報からなる発話内容が省略文 である場合には、第一形態素情報が属する談話範囲の形態素を、第一形態素情報に付加す る。

例えば、省略文補完部350は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報 を構成する形態素が(監督;\*;\*)(監督は?)(この文は、"何の"監督であるかが 不明であるので、省略文を意味する。)である場合には、談話範囲決定部340で決定さ れた談話範囲(A映画名:このA映画名は映画のタイトルを示すものである)に属する第 一形態素情報であれば、第一形態素情報を構成する形態素に、決定された談話範囲(A映 画名)を第一形態素情報に付加("A映画名"の監督;\*;\*)する。

即ち、第一形態累情報をW、決定された談話範囲をDとすると、省略文補完部350は、

20

30

40

20

40

50

Wに談話範囲 Dを付加し、付加後の第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて話題検索部360に出力する。

[0092]

これにより、第一形態素情報が省略文であり、日本語として明解でない場合であっても、省略文補完部350は、第一形態素情報がある談話範囲に属している場合には、例えば、その談話範囲 D(A映画名)を第一形態素情報W(監督;\*;\*)に付加し、第一形態素情報をW'(A映画名の監督;\*;\*)(A映画名の監督は?)として扱うことができるので、利用者の発話内容が省略文である場合であっても、前に決定された談話範囲に基づいて省略文を補完することができ、省略文を明確にすることができる。

[0093]

このため、省略文補完部350が、第一形態素情報を構成する発話内容が省略文であっても、第一形態素情報を構成する発話内容が適正な日本語となるように、第一形態素情報に特定の形態素を補完することができるので、話題検索部360は、補完後の第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報に関連する最適な「話題タイトル」(第二形態素情報)を取得することができ、回答文検索部370は、話題検索部360で取得された「話題タイトル」に基づいて利用者の発話内容により適した回答文を出力することができる。

[0094]

話題検索部360は、文節解析部420で抽出された第一形態素情報又は省略文補完部350で補完された第一形態素情報と、各第二形態素情報とを照合し、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報を構成する形態素を含む第二形態素情報を検索する検索手段である。

[0095]

具体的に、談話範囲決定部340又は省略文補完部350から話題検索命令信号が入力された話題検索部360は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、談話範囲決定部340で決定された談話範囲に属する各「話題タイトル」(第二形態素情報)の中から、第一形態素情報の形態素を含む「話題タイトル」を検索し、この検索結果を検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部440に出力する。 【0096】

例えば、第一形態素情報を構成する「格構成」が(佐藤:\*;好きだ) {佐藤は好きだ} である場合には、話題検索部360は、図12に示すように、上記「格構成」に属する各形態素(佐藤;\*;好きだ)と談話範囲(佐藤)に属する各話題タイトル1-1~1-4 とを照合し、各話題タイトル1-1~1-4の中から「格構成」に属する各形態素(佐藤:\*;好きだ)と一致(又は近似)する話題タイトル1-1(佐藤;\*;好きだ)を検索し、この検索結果を検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部440に出力する。

[0097]

話題検索部360から検索結果信号が入力された発話種類判定部440は、入力された検索結果信号に基づいて、該当する利用者に対して回答する特定の回答文を検索させるための回答検索命令信号(この回答検索命令信号には、判定した「発話文のタイプ」も含まれる)を回答文検索部370に出力する。

[0098]

回答文検索部370は、話題検索部360で検索された第二形態素情報(話題タイトル)に基づいて、第二形態素情報に関連付けられた回答文を検索する回答検索手段である。また、回答文検索部370は、話題検索部360で検索された第二形態素情報に基づいて、特定された利用者の発話種類と第二形態素情報に関連付けられた各回答種類とを照合し、各回答種類の中から、利用者の発話種類と一致する回答種類を取得する第二検索手段でもある。

[0099]

具体的に、話題検索部360から検索結果信号と、発話種類判定部440から回答検索命令信号とが入力された回答文検索部370は、入力された検索結果信号に対応する話題タ

イトル(検索結果によるもの:第二形態素情報)と回答検索命令信号に対応する「発話文 のタイプ」(発話種類)とに基づいて、その「話題タイトル」に関連付けられている回答 文群の中から、「発話文のタイプ」(DA、IA、CAなど)と一致する回答種類(この 回答種類は、図11に示す「回答文のタイプ」を意味する)からなる回答文を検索する。

例えば、回答文検索部370は、検索結果に対応する話題タイトルが図12に示す話題タ イトル1-1(佐藤:\*:好きだ)である場合は、その話題タイトル1-1に関連付けら れている回答文1−1(DA、IA、CAなど)の中から、発話種類判定部440で判定 された「発話文のタイプ」(例えばDA;発話種類)と一致する回答種類(DA)からな る回答文1-1 (DA; (私も)佐藤が好きです)を検索し、この検索した回答文を回答 文信号として管理部310に出力する。

10

回答文検索部370から回答文信号が入力された管理部310は、入力された回答文信号 を出力部600に出力する。また、反射的判定部320から反射要索情報、又は鹦鹉返し 判定部330から鸚鵡返し処理の内容が入力された管理部310は、入力された反射要索 情報に対応する回答文、入力された鸚鵡返し処理の内容に対応する回答文を出力部600 に出力する。

出力部600は、回答文検索部370で取得された回答文を出力する出力手段であり、本 実施形態では、例えば、スピーカ、ディスプレイなどが挙げられる。具体的に、管理部3 10から回答文が入力された出力部600は、入力された回答文(例えば、私も佐藤が好 きです〉を出力する。

20

## [0103]

(会話制御装置を用いた会話制御方法)

上記構成を有する会話制御装置1による会話制御方法は、以下の手順により実施すること ができる。図15は、本実施形態に係る会話制御方法の手順を示すフロー図である。

先ず、入力部100が、利用者からの発話内容を取得するステップを行う(S101)。 具体的に入力部100は、利用者の発話内容を構成する音声を取得し、取得した音声を音 声信号として音声認識部200に出力する。また、入力部100は、利用者から入力され た入力情報(音声以外)に基づいて、入力情報(音声以外)に含まれる文字列を特定し、 特定した文字列を文字列信号として会話制御部300に出力する。

次いで、音声認識部200が、入力部100で取得した発話内容に基づいて、発話内容に 含まれる文字列を特定するステップを行う(S102)。具体的には、入力部100から 音声信号が入力された音声認識部200は、入力された音声信号を解析し、解析した音声 信号に含まれる文字列を、音声認識辞魯記憶部700に格納されている辞書を用いて特定 し、特定した文字列を文字列信号として会話制御部300に出力する。

そして、形態素抽出部410が、音声認識部200で特定された文字列に基づいて、文字 列の最小単位を構成する各形態素を第一形態素情報として抽出するステップを行う (S1)

具体的に、管理部310から文字列信号が入力された形態素抽出部410は、入力された 文字列信号に対応する文字列と、形態素データベース450に予め格納されている名詞、 形容詞、動詞などの形態索群とを照合し、文字列の中から形態索群と一致する各形態索( ml、m2、・・・)を抽出し、抽出した各形態素を抽出信号として文節解析部420に 出力する。

そして、文節解析部420は、形態素抽出部410で抽出された各形態素に基づいて、各

形態素を文節形式にまとめるステップを行う(SIO4)。具体的に、形態素抽出部41 Oから抽出信号が入力された文節解析部420は、入力された抽出信号に対応する各形態 素を用いて文節形式にまとめる。

[0109]

即ち、文節解析部420は、図4に示すように、入力された抽出信号に対応する各形態素に基づいて各形態素の係り受け要素(例えば、が・は・を・・)を抽出し、抽出した係り受け要素に基づいて各形態素を各文節にまとめることを行う。 各形態素を各文節にまとめた文節解析部420は、各形態素をまとめた各文節と、各文節を構成する各形態素とを含む文型情報を文型信号として文構造解析部430及び発話種類判定部440に出力する

10

20

30

[0110]

その後、文構造解析部430が、文節解析部420で分節された第一形態素情報の各形態 素を主体格、対象格などの各属性に分類するステップを行う(S105)。具体的に、文 節解析部420から文型信号が入力された文構造解析部430は、入力された文型信号に 対応する各形態素と各形態素からなる文節とに基づいて、文節に含まれる各形態素の「格 構成」を決定する。

[0111]

即ち、文構造解析部430は、図5に示すように、例えば、各形態素の係り受け要素が"が"又は"は"である場合は、その係り受け要素の前にある形態素がサブジェクト(主語又は主格)であると判断する。また、文構造解析部430は、例えば、各形態素の係り受け要素が"の"又は"を"である場合は、その係り受け要素の前にある形態素がオブジェクト(対象)であると判断する。

[0112]

更に、文構造解析部 4 3 0 は、例えば、各形態素の係り受け要素が"する"である場合は、その係り受け要素の前にある形態素がアクション(述語;この述語は動詞、形容詞などから構成される)であると判断する。

[0113]

各文節を構成する各形態素の「格構成」を決定した文構造解析部 4 3 0 は、決定した「格構成」に対応付けられた第一形態素情報に基づいて、後述する話題(トピック)の範囲を特定させるための話題検索命令信号を話題検索部 3 6 0 に出力する。

[0114]

次いで、発話種類判定部 4 4 0 は、文節解析部 4 2 0 で特定された文節に基づいて、発話内容の種類を示す発話種類を特定するステップを行う(S 1 0 6)。具体的に、文節解析部 4 2 0 から入力された文型信号に対応する各形態素と各形態素から構成される文節とに基づいて、「発話文のタイプ」(発話種類)を判定する。

[0115]

即ち、発話種類判定部440は、入力された文型信号に対応する各文節に基づいて、その各文節と発話種類データベース460に格納されている各辞費とを照合し、各文節の中から、各辞費に関係する文要素を抽出する。各文節の中から各辞費に関係する文要素を抽出した発話種類判定部440は、抽出した文要素に基づいて、「発話文のタイプ」を判定する。

40

[0116]

この発話種類判定部440は、後述する話題検索部360からの指示に基づいて、該当する利用者に特定の回答文を検索させるための回答検索命令信号を回答文検索部370に出力する。

[0117]

次いで、反射的判定部320が、形態累抽出部410で抽出された第一形態素情報と各定型内容を照合し、各定型内容の中から、第一形態素情報を含む定型内容を検索するステップを行う(S107;反射的処理)。

[0118]

具体的に、文構造解析部430から話題検索命令信号が入力された反射的判定部320は 、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態累情報と反射要素データベース801 に記憶されている各反射要素情報(定型内容)とを照合し、各反射要素情報の中から、第 一形態素情報を含む反射要素情報を検索し、検索した反射要素情報を管理部310に出力 する。

反射的判定部320は、各反射要素情報の中から、第一形態素情報を含む反射要素情報を 検索することができない場合には、文構造解析部430から入力された話題検索命令信号 を鸚鵡返し判定部330に出力する。

次いで、鸚鵡返し判定部330が、形態素抽出部410で抽出された第一形態素情報と各 鸚鵡返し要素を照合し、各鸚鵡返し要素の中から、第一形態素情報を含む鹦鹉返し要素を 検索するステップを行う(SIO8:鸚鵡返し処理)。

**鸚鵡返し判定部330は、各鸚鵡返し要素の中に第一形態素情報が含まれていると判断し** た場合には、第一形態素情報を含む鸚鵡返し要素を取得し、取得した鸚鵡返し要素からな る回答文を管理部310に出力(鬱鵡返し処理)する。即ち、鸚鵡返し要素(前回出力さ れた回答文、前回利用者が発話した発話内容など)をS、第一形態累情報をWとすると、 鸚鵡返し判定部330は、 W ⊂ S 、W ≠ φ の関係が成立している場合には、上記に示す쪯 鵡返し処理を行う。

一方、鹦鹉返し判定部330は、各鸚鵡返し要素の中に第一形態素情報が含まれていない と判断した場合には、反射的判定部320から入力された話題検索命令信号を談話範囲決 定部340に出力する。

そして、談話範囲決定部340が、文節解析部420で抽出された第一形態索と各談話範 囲とを照合し、各談話範囲の中から、第一形態素情報を含む談話範囲を検索(決定)する ステップを行う(S109)。

具体的に、鸚鵡返し判定部330から話題検索命令信号が入力された談話範囲決定部34 [0124] 0は、入力された検索命令信号に基づいて、会話データベース 5 0 0 の中から、利用者が 発話している内容について関連性のある範囲(談話範囲)を検索する。

例えば、談話範囲決定部340は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情 報が(面白い映画;\*;ある)(面白い映画はある?)である場合には、この第一形態素 情報と談話範囲群とを照合し、談話範囲群に第一形態素情報を構成する形態素(例えば" 映画")が含まれているときは、第一形態素情報に含まれる"映画"を談話範囲として決 定する。この場合、談話範囲決定部340は、第一形態素情報に談話範囲"映画"が含ま れているので、入力された第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて話題検索部360 に出力する。

一方、談話範囲決定部340は、第一形態素情報に談話範囲群が含まれていない場合には 、入力された第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて省略文補完部350に出力する

次いで、省略文補完部350が、文節解析部420で抽出された第一形態累情報に基づい て第一形態素情報を構成する各属性(サブジェクト、オブジェクト、アクションなど)の 中から、形態素を含まない属性を検索するステップを行う。その後、省略文補完部350 が、検索した形態素を含まない属性に基づいて、その属性に、談話範囲決定部340で検 索された談話範囲を構成する形態素を付加するステップを行う(S110;省略文を補完

10

20

30

40

20

30

40

50

) 。

## [0128]

具体的に、談話範囲決定部340から話題検索命令信号が入力された省略文補完部350は、入力された談話検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報からなる発話内容が省略文であるかを判定し、第一形態素情報からなる発話内容が省略文である場合には、第一形態素情報が属する談話範囲の形態素を、第一形態素情報に付加する。

## [0129]

例えば、省略文補完部350は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報を構成する形態素が(監督:\*:\*)(監督は?)(この文は、"何の"監督であるかが不明であるので、省略文を意味する。)である場合には、前に談話範囲決定部340で決定された談話範囲(A映画名;このA映画名とは映画のタイトルを示すものである)に属する第一形態素情報であれば、第一形態素情報を構成する形態素に、決定された談話範囲の形態素(A映画名)を第一形態素情報に付加("A映画名"の監督:\*;\*)する。

### [0130]

即ち、第一形態素情報をW、決定された談話範囲をDとすると、省略文補完部350は、第一形態素情報Wに談話範囲Dを付加し、付加後の第一形態素情報を話題検索命令信号に含めて話題検索部360に出力する。

### [0131]

次いで、話題検索部360が、文節解析部420で抽出された第一形態素情報又は省略文補完部350で補完された第一形態素情報と、各第二形態素情報とを照合し、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報を構成する形態素を含む第二形態素情報を検索するステップを行う(S111)。

### [0132]

具体的に、談話範囲決定部340又は省略文補完部350から話題検索命令信号が入力された話題検索部360は、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態索情報に基づいて、談話範囲決定部340で決定された談話範囲に属する各「話題タイトル」(第二形態索情報)の中から、第一形態素情報の形態素を含む「話題タイトル」を検索し、この検索結果を検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部440に出力する。 【0133】

例えば、第一形態素情報を構成する「格構成」が(佐藤:\*;好きだ) {佐藤は好きだ} である場合には、話題検索部360は、図12に示すように、上記「格構成」に属する各形態素(佐藤:\*;好きだ)と談話範囲(佐藤)に属する各話題タイトル1-1~1-4 とを照合し、各話題タイトル1-1~1-4 の中から「格構成」に属する各形態素(佐藤;\*;好きだ)と一致(又は近似)する話題タイトル1-1(佐藤:\*;好きだ)を検索し、この検索結果を検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部440に出力する。

### [0134]

話題検索部360から検索結果信号が入力された発話種類判定部440は、入力された検索結果信号に基づいて、該当する利用者に対して回答する特定の回答文を検索させるための回答検索命令信号(この回答検索命令信号には、判定した「発話文のタイプ」も含まれる)を回答文検索部370に出力する。

### [0135]

そして、回答文検索部370が、話題検索部360で検索された第二形態累情報に基づいて、特定された利用者の発話種類と第二形態累情報に関連付けられた各回答種類とを照合し、各回答種類の中から、利用者の発話種類と一致する回答種類を検索し、検索した回答種類に基づいて回答種類に関連付けられている回答文を検索するステップを行う(S112)。

## [0136]

具体的に、話題検索部360から検索結果信号と、発話種類判定部440から回答検索命

令信号とが入力された回答文検索部370は、入力された検索結果信号に対応する話題タ イトル(検索結果によるもの;第二形態素情報)と回答検索命令信号に対応する「発話文 のタイプ」(発話種類)とに基づいて、その「話題タイトル」に関連付けられている回答 文群の中から、「発話文のタイプ」(DA、IA、CAなど)と一致する回答種類(この 回答種類は、図11に示す「回答文のタイプ」を意味する)からなる回答文を検索する。

例えば、回答文検索部370は、検索結果に対応する話題タイトルが図12に示す話題タ イトル1-1(佐藤;\*;好きだ)である場合は、その話題タイトル1-1に関連付けら れている回答文 1 一 1 (DA、IA、CAなど)の中から、発話種類判定部 4 4 0 で判定 された「発話文のタイプ」(例えばDA;発話種類)と一致する回答種類(DA)からな る回答文1-1(DA;(私も)佐藤が好きです)を検索し、この検索した回答文を回答 文信号として管理部310に出力する。

次いで、回答文検索部370から回答文信号が入力された管理部310は、入力された回 答文信号を出力部600に出力する。また、反射的判定部320から反射要素情報、又は **鸚鵡返し判定部330から鸚鵡返し処理の内容が入力された管理部310は、入力された** 反射要素情報に対応する回答文、入力された鸚鵡返し処理の内容に対応する回答文を出力 部600に出力する(S113)。管理部310から回答文が入力された出力部600は 、入力された回答文{例えば、私も佐藤が好きです}を出力する。

## [0139]

(会話制御装置及び会話制御方法による作用及び効果)

上記構成を有する本願に係る発明によれば、反射的判定部320が、利用者から発話され た発話内容を構成する第一形態素情報と予め記憶された各定型内容とを照合し、各定型内 容の中から、第一形態素情報を含む定型内容を検索することができるので、反射的判定部 320は、例えば第一形態素情報が"こんにちは"などの定型内容である場合には、この 定型内容と同一の定型内容"こんにちは"等を回答することができる。

[0140] また、反射的判定部320は、利用者の発話内容が定型内容である場合には、その定型内 容(挨拶など)を回答するので、利用者は、最初に、会話制御装置1との間で意思の疎通 をしているような感覚を味わうことができる。

## [0141]

また、鸚鵡返し判定部330が、現在の第一形態素情報と過去の回答文とを照合し、現在 の第一形態素情報が過去の回答文に含まれていない場合には、予め記憶してある合意内容 を取得することができるので、鸚鵡返し判定部330は、利用者から現在入力された入力 情報と過去の回答文とが一致していれば、利用者が過去の回答文に対して鸚鵡返し(利用 者が回答文に対して聞き直していること)の入力情報を入力したものと断定することがで きる。

## [0142]

この場合、鸚鵡返し判定部330は、利用者が過去の回答文に対して鸚鵡返しを行ってい るので、記憶されている合意内容を取得し、取得した合意内容(例えば、"その通りです "など)を出力することができる。これにより、利用者は、会話制御装置1から出力され た回答文の意味が分からなければ、もう一度聞き直して、再度回答文を聞き直すことがで きるので、恰も他の利用者と会話しているような感覚を味わうことができる。

また、鸚鵡返し判定部330が、現在の第一形態索情報と過去の第一形態索情報とを照合 し、現在の第一形態素情報が過去の第一形態素情報に含まれる場合には、反発内容を取得 することができるので、鸚鵡返し判定部330は、前回入力された入力情報が今回入力さ れた入力情報に含まれている場合には、利用者が前の入力情報と同一の内容を反復して入 力したものと判断することができ、利用者が会話制御装置からの回答文に対して適切に回 答していないものと断定することができる。

20

30

40

20

30

40

50

[0144]

[0145]

また、話題検索部360は、第一形態素情報と近似する第二形態素情報を検索するには、"談話範囲"に属する各第二形態素情報と第一形態素情報とを照合すればよく、"全て"の第二形態素情報と第一形態素情報とを照合する必要がないので、第一形態素情報と近似している第二形態素情報を検索するまでの時間を短縮することができる。

[0146]

この結果、話題検索部360が、第一形態素情報と近似している第二形態素情報を短時間で検索(ピンポイント検索)することができるので、回答文検索部370は、話題検索部360で検索された第二形態素情報に基づいて第二形態素情報に関連付けられている回答文を短時間で取得することができ、会話制御装置1は、利用者からの発話内容に対して迅速に回答することができる。

[0147]

また、話題検索部360が、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報を構成する形態素(利用者の発話内容を構成する要素)を含む第二形態素情報を検索し、回答文検索部370が、話題検索部360で検索された第二形態素情報に基づいて、第二形態素情報に関連付けられた回答文を検索することができるので、回答文検索部370は、利用者の発話内容を構成する各形態素(第一形態素情報)に基づいて、各形態素により構築される意味空間(主体、対象等)を考慮し、かかる意味空間に基づいて予め作成された回答文を検索することができることとなり、単に発話内容の全体をキーワードとして、そのキーワードに関連付けられた回答文を検索することができる。

[0148]

また、話題検索部360は、第一形態索情報を含む第二形態素情報を検索するので、利用者の発話内容と完全に一致する第二形態素情報を検索する必要がなく、会話制御装置 1 を開発する開発者は、利用者から発話されるであろう発話内容に対応する膨大な回答文を予め記憶する必要がなくなり、記憶部の容量を低減させることができる。

[0149]

更に、回答文検索部370が、"談話範囲"に属する各第二形態素情報に関連付けられた回答種類(陳述、肯定、場所、反発など)の中から、利用者の発話種類と一致する回答種類を検索し、検索した回答種類に基づいて回答種類に対応付けられた回答文を検索することができるので、会話制御装置1は、利用者の会話内容を構成する発話種類、例えば、利用者が単に意見を述べたもの、利用者が抱く感想からなるもの、利用者が場所的な要素を述べたものなどに基づいて、複数の回答文の中から利用者の発話種類にマッチした回答文を検索することができることとなり、該当する利用者に対してより最適な回答をすることができる。

[0150]

更にまた、回答文検索部 3 7 0 は、談話範囲決定部 3 4 0 で検索された"談話範囲"にのみ属する各第二形態素情報に関連付けられた回答種類の中から、利用者の発話種類と一致する回答種類を検索(ピンポイント検索が可能)するだけでよいので、"全て"の第二形態素情報に関連付けられた回答種類と利用者の発話種類とを逐一検索する必要がなくなり、利用者の発話種類に対応する最適な回答文を短時間で取得することができる。

[0151]

最後に、省略文補完部350は、利用者の発話内容を構成する第一形態素情報が省略文であり、日本語として明解でない場合であっても、第一形態素情報がある談話範囲に属して

(20)

いる場合には、その談話範囲を第一形態素情報に付加し、省略文からなる第一形態素情報 を補完することができる。

. . . . .

25 4 4 1 1 2 1 2 2 4 4 4 4 4

これにより、省略文補完部350は、第一形態素情報を構成する発話内容が省略文であっ ても、第一形態素情報を構成する発話内容が適正な日本語となるように、第一形態素情報 に特定の形態素(談話範囲を構成する形態案など)を補完することができるので、話題検 索部360は、省略文補完部350で補完された補完後の第一形態素情報に基づいて、第 一形態素情報に関連する最適な第二形態素情報を取得することができ、回答文検索部37 0は、話題検索部360で取得された第二形態素情報に基づいて利用者の発話内容により 適した回答文を出力することができる。

10

この結果、会話制御装置1は、利用者からの入力情報が省略文であったとしても、ニュー ロネットワーク、AI知能などの機能を用いることなく、過去の検索結果を通じて、その 省略文が何を意味するのかを推論することができ、会話制御装置1の開発者は、ニューロ ネットワーク、AI知能を搭載する必要がないので、会話制御装置1のシステムをより簡 便に構築することができる。

## [0154]

尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下に示すような変更を加える ことができる。

20

## [0155]

本変更例においては、会話データベース500は、複数の形態素の集合からなる集合群の 全体を示す要素情報を、集合群に関連付けて複数記憶する要素記憶手段であってもよい。 更に、形態累抽出部410は、文字列から抽出した形態素と各集合群とを照合し、各集合 群中から、抽出された形態素を含む集合群を選択し、選択した集合群に関連付けられた要 **繁情報を第一形態素情報として抽出してもよい。** 

図16に示すように、利用者が発話した文字列に含まれる各形態素には、類似しているも のがある。例えば、図16に示すように、集合群の全体を示す要素情報を「贈答」とする と、「贈答」は、プレゼント、贈り物、御歳暮、御中元、お祝いなど(集合群)と相互に 類似しているので、形態素抽出部410は、「贈答」に類似する形態素(上記のプレゼン トなど)がある場合には、その類似する形態素については、「贈答」として取り扱うこと ができる。

即ち、形態素抽出部410は、例えば、文字列から抽出した形態素が「プレゼント」であ る場合には、図16に示すように、「プレゼント」を代表する要素情報が「贈答」である ので、上記「プレゼント」を「贈答」に置き換えることができる。

これにより、形態素抽出部410が相互に類似する形態素を整理することができるので、 会話制御装置を開発する開発者は、相互に類似した各第一形態素情報から把握される意味 空間に対応した第二形態素情報及び第二形態素情報に関係する回答文を逐一作成する必要 がなくなり、結果的に、記憶部に格納させるデータ量を低減させることができる。

40

### [0159]

図17に示すように、本変更例においては、割合計算部361と、選択部362とを話題 検索部360に備えてもよい。

割合計算部361は、形態素抽出部410で抽出された第一形態素情報と各第二情報とを 照合し、各第二形態素情報毎に、第二形態素情報に対して第一形態素情報が占める割合を

計算する計算手段である。

\* 444 /

### [0161]

具体的に、文構造解析部430から話題検索命令信号が入力された割合計算部361は、図17に示すように、入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報と会話データベース500に格納されている談話範囲に属する各話題タイトル(第二形態素情報)とを照合し、各話題タイトル毎に、それぞれの話題タイトルの中に、第一形態素情報が占める割合を計算する。

### [0162]

例えば、図18に示すように、利用者から発話された発話文を構成する第一形態素情報が (佐藤:\*;好きだ) {佐藤は好きだ} である場合は、割合計算部361は、「格構成」 に属する各形態素(佐藤:\*;好きだ)と話題タイトルに含まれる各形態素(佐藤:\*; 好きだ)とを照合し、上記話題タイトルに、「格構成」に属する各形態素(佐藤:\*;好 きだ)が含まれる割合を、100%であると計算する。割合計算部361は、これらの計 算を話題タイトル毎に行い、計算した各割合を割合信号として選択部362に出力する。

選択部362は、割合計算部361で各第二形態素情報毎に計算された各割合の大きさに 応じて、各第二形態素情報の中から、一の第二形態素情報を選択する選択手段である。

### [0164]

[0163]

具体的に、割合計算部361から割合信号が入力された選択部362は、入力された割合信号に含まれる各割合(「格機成」の要素/「話題タイトル」の要素×100)の中から、例えば割合の高い話題タイトルを選択する(図18参照)。割合の高い話題タイトルを選択した選択部362は、選択した話題タイトルを検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部440に出力する。回答文検索部370は、選択部362で選択された話題タイトルに基づいて、話題タイトルに関連付けられた回答文を検索する。

## [016'5]

これにより、選択部362が、各第二形態素情報毎に、第二形態素情報に対して該第一形態素情報が占める割合を計算し、各第二形態素情報毎に計算された各割合の大きさに応じて、各第二形態素情報の中から、一の第二形態素情報を選択することができるので、選択部362は、例えば、第一形態素情報(利用者の発話内容を構成するもの)が第二形態素情報に占める割合の大きい第二形態素情報を、複数ある第二形態柔情報群の中から取得することができれば、第一形態素情報から把握される意味空間を踏襲した第二形態素情報をより的確に取得することができ、結果的に、回答文検索部370は、利用者の発話内容に対して最適な回答をすることができる。

## [0166]

また、選択部362は、複数の話題タイトルの中から、割合計算部361で計算された割合の高い話題タイトルを選択することができるので、利用者の発話文に含まれる「格構成」に属する各形態素と会話データベース500に格納されている各話題タイトルとが完全に一致しなくても、「格構成」に属する各形態素に密接する話題タイトルを取得することができる。

## [0167]

この結果、選択部362が第一形態素情報を構成する「格構成」に密接する話題タイトルを取得することができるので、会話制御装置1を開発する開発者は、第一形態素情報を構成する「格構成」と完全に一致する話題タイトルを会話データベース500に逐一格納する必要がなくなるので、会話データベース500の容量を低減させることができる。

### [0168]

更に、割合計算部361は、談話範囲決定部340で検索された"談話範囲"にのみ属する各第二形態素情報毎に、第二形態素情報に対して該第一形態素情報が占める割合を計算するので、"全て"の第二形態素情報に対して第一形態素情報が占める割合を計算する必要がなくなり、第一形態素情報から構成される意味空間を踏毀した第二形態素情報をより短時間で取得することができ、結果的に、取得した第二形態素情報に基づいて利用者から

10

20

30

40

の発話内容に対しての最適な回答文を迅速に出力することができる。

## [0169]

\*. \* .

٠. ..

尚、割合計算部361は、分類された各属性に属する第一形態素情報の各形態案と、予め 記憶された各属性に属する各第二形態素情報の各形態索とを各属性毎に照合し、各第二形 態素情報の中から、少なくとも一の属性に第一形態素情報の各形態素を含む第二形態素情 報を検索する第一検索手段であってもよい。

### [0170]

具体的に、話題検索命令信号が入力された割合計算部361は、入力された話題検索命令 信号に含まれる「格構成」の各「格」(サブジェクト;オブジェクト;アクション)毎に 、その「格」に属する各形態素と、同一の「格」からなる話題タイトルの「格」に属する 各形態素とを照合し、互いの「格」を構成する形態素が同一か否かを判定する。

[0171]

例えば、図19に示すように、割合計算部361は、「格構成」の「格」の形態案が(犬 :人;噛んだ) {犬が人を噛んだ} である場合は、それらの形態素"犬"、"人"、"噛 んだ"と、それらの形態索を構成する「格」と同一の「格」からなる話題タイトルの形態 素"犬"、"人"、"噛んだ"とを照合し、話題タイトルを構成する各形態素"犬"、 人"、"噛んだ"のうち、各形態素に対応する「格」と同一の「格」からなる「格構成」 の形態素"犬"、"人"、"噛んだ"と一致している割合を算出(100%)する。

[0172]

もし、話題タイトルを構成する要素が(人:犬:噛んだ) {人が犬を噛んだ} である場合 には、割合計算部361は、上記と同様の手順により、二つの格に属する形態素が異なる ので、「格構成」を構成する形態素と「話題タイトル」との「格」毎の一致度を33%で あると算出する(図19参照)。

[0173]

割合を計算した割合計算部361は、各割合の中から、割合の高い話題タイトルを選択し 、選択した話題タイトルを検索結果信号として回答文検索部370及び発話種類判定部4 40に出力する。

[0174]

これにより、割合計算部361が、分類された各「格構成」(主体格、対象格など)に属 する第一形態素情報の各形態素と、予め記憶された話題タイトルとを各「格」毎に照合し 、各話題タイトルの中から、少なくとも一の「格」に第一形態素情報の各形態素を含む第 こ形態案情報を検索することができるので、割合計算部361は、通常の語順とは異なる ものから構成される発話内容、例えば"人が犬を噛む"である場合には、主体格の形態素 が"人"、対象格の形態素が"犬"であることから、その各「格」と一致する第二形態素 情報を検索することができ、その第二形態素情報(人;犬;噛む)に関連付けられている 回答文{"本当に?"又は"意味がよくわかんないよ"など}を取得することができる。

[0175]

即ち、割合計算部361は、識別が困難な発話内容、例えば"人が犬を噛む"と"犬が人 を噛む"とを識別することができるので、その識別した発話内容に最適な回答、前者につ いては例えば"本当に?"、後者については例えば"大丈夫?"をすることができる。

[0176]

また、割合計算部361は、"談話範囲"に属する各第二形態素情報の中から、少なくと も一の属性に第一形態素情報の形態素を含む第二形態素情報を検索すればよいので、 て"の第二形態素情報の中から、一の第二形態素情報を取得する必要がなくなり、第一形 態案情報から構成される意味空間を踏襲した第二形態素情報をより短時間で取得すること ができ、結果的に、会話制御装置1は、取得した第二形態素情報に基づいて利用者からの 発話内容に対しての最適な回答文を迅速に出力することができる。

[0177]

尚、選択部362は、予め定められた優先順位に従って各話題タイトルの中から、一の話 題タイトルを選択してもよい。この優先順位とは、話題タイトルとして選出されるための

10

40

20

30

40

優先度を意味するものである。この優先順位は、開発段階で開発者が予め定めるものである。

[0178]

(第三変更例)

図20に示すように、本変更例においては、上記実施形態及び各変更例に限定されるものではなく、会話制御装置 1 a、 1 b にある通信部 8 00 と、通信ネットワーク 1 000を介してデータの送受信をするための通信部 9 00 と、通信部 9 00 に接続された各会話データベース 5 00 b  $\sim$  5 00 d と、サーバ 2 a  $\sim$  2 c とを備えてもよい(会話制御システム)。

[0179]

ここで、通信ネットワーク 1 0 0 0 とは、データを送受信する通信網を意味するものであり、本実施形態では、例えば、インターネットなどが挙げられる。尚、本変更例では、便宜上、会話データベース 5 0 0 b ~ 5 0 0 d、サーバ 2 a ~ 2 c を限定しているが、これに限定されるものではなく、更に他の会話データベースを設けてもよい。

[0180]

これにより、会話制御部300は、会話制御装置1aの内部に配置してある会話データベース500aのみならず、その他の会話制御装置1b、他の会話データベース500b~500d、サーバ2a~2cをも参照することができるので、例えば、会話データベース500aの中から、話題検索命令信号に含まれる「格構成」に属する各形態素(第一形態素情報)と関連する談話範囲等を検索することができない場合であっても、その他の会話制御装置1b、会話データベース500b~500d、サーバ2a~2cを参照することにより、上記「格構成」と関連する談話範囲等を検索することができ、利用者の発話文により適した回答文を検索することができる。

[0181]

(第四変更例)

文構造解析部430は、特定した第一形態素情報を構成する各「格構成」及び各「格構成」に対応付けられた各形態素を会話データベース500に記憶するものであってもよい。 回答文検索部370は、取得した回答文を構成する各「格構成」及び各「格構成」に対応 付けられた各形態素を会話データベース500に記憶するものであってもよい。

[0182]

談話範囲決定部340は、検索した談話範囲を会話データベース500に記憶するものであってもよい。話題検索部360は、検索した第二形態素情報を会話データベース500 に記憶するものであってもよい。

[0183]

上記第一形態素情報と、第二形態素情報と、第一形態素情報又は第二形態素情報を構成する各「格構成」及び各「格構成」に対応付けられた各形態素と、検索した回答文を構成する各「格構成」及び各「格構成」に対応付けられた各形態素と、検索した談話範囲とは、それらを相互に関連付けて履歴形態素情報として会話データベース 5 0 0 又は鸚鵡返し要素データベース 8 0 2 に記憶することができる。

[0184]

省略文補完部350は、文節解析部420で抽出された第一形態素情報に基づいて第一形態素情報を構成する各属性(サブジェクト、オブジェクト、アクションなど;格構成)の中から、形態素を含まない属性を検索し、検索した属性に基づいてその属性に、会話データベース500又は鹦鹉返し要素データベース802に記憶された履歴形態素情報を付加する。

[0185]

具体的に、談話範囲決定部340から話題検索命令信号が入力された省略文補完部350は、入力された談話検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報からなる発話内容が省略文であるかを判定し、第一形態素情報からなる発話内容が省略文(例えば、サブジェクト、オブジェクト、又はアクションに所定の形態素を有しないなど

)である場合には、会話データベース500又は鸚鵡返し要素データベース802に記憶 されている履歴形態情報を、第一形態素情報に付加する。

·. · .

即ち、履歴形態情報に含まれるサブジェクトをS1、オブジェクトをO1、アクションA 1、談話範囲をD1とし、省略された第一形態索情報をWとすると、補完後の第一形態索 情報W1は、S1UW、O1UW、A1UW、又はD1UWとして表現することができる

話題検索部360は、省略文補完部350で補完された第一形態索情報W1と各第二形態 案情報とを照合し、各「話題タイトル」(第二形態素情報)の中から、第一形態素情報W 1 を含む第二形態素情報を検索し、検索した話題タイトルを検索結果信号として回答文検 索部370及び発話種類判定部440に出力する。

これにより、第一形態累情報からなる発話内容が省略文であり、日本語として明解でない 場合であっても、省略文補完部350は、会話データベース500に記憶されている履歴 形態情報を用いて、省略された第一形態素情報の形態素を補完することができるので、省 略された第一形態累情報からなる発話内容を明確にすることができる。

このため、省略文補完部350が、第一形態累情報を構成する発話内容が省略文である場 合には、第一形態素情報からなる発話内容が適正な日本語となるように、第一形態素情報 に省略された形態素を補完することができるので、話題検索部360は、形態素が補完さ れた第一形態素情報に基づいて、その第一形態素情報と関連する最適な「話題タイトル」 (第二形態素情報)を取得することができ、回答文検索部370は、話題検索部360で 検索された最適な「話題タイトル」に基づいて、利用者の発話内容により適した回答文を 出力することができる。

## [0190]

話題検索部360は、図21に示すように、削除部363と、談話付加部364とを備え てもよい。削除部363は、検索した第二形態素情報に基づいて、第二形態素情報と談話 範囲決定部340で検索された談話範囲とを照合し、第二形態素情報を構成する各形態素 の中から、談話範囲と一致する形態素を削除する削除手段である。

具体的に、省略文補完部350から話題検索命令信号が入力された話題検索部360は、 入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報と、談話範囲決定部340で決定 された談話範囲に属する各第二形態素情報とを照合し、各第二形態素情報の中から、第一 形態累情報と一致する第二形態素情報を検索する。

そして、削除部363は、検索された第二形態素情報に基づいて、その第二形態素情報と 談話範囲決定部340で決定された談話範囲を構成する形態素とを照合し、第二形態素情 報の中から、談話範囲を構成する形態素と一致する形態素を削除し、形態素が削除された 第二形態素情報を削除信号として談話付加部364に出力する。

即ち、削除部363は、第二形態素情報を構成する各形態素し1から、談話範囲決定部3 4 O で決定された現在の談話範囲 D 2 (この D 2 は、形態素からなるものである)を取り 除く(取り除いた結果をt2とすると、t2=t1-D2)。

**談話付加部364は、削除部363で形態素が削除された第二形態素情報に基づいて、談** 話範囲決定部340で検索された談話範囲に関連付けられた他の談話範囲を取得し、取得 した他の談話範囲を構成する形態素を、第二形態素情報に付加する談話付加手段である。

## [0195]

40

20

30

50

具体的には、現在の談話範囲 D 2 が回答文 K 1 と関連性のある談話範囲を D K とすると、回答文 K 1 又は現在の談話範囲 D 2 と関連性(兄弟関係にあるもの)のある他の談話範囲 D 3 は、D 3 = D 2 U D K として表現することができるので、他の談話範囲 D 3 を構成する形態素を付加した後の第二形態素情報 W 2 は、W 2 = t 2 U D 3 とすることができる。【O 1 9 6】.

例えば、第二形態素情報を構成する各形態素 t 1 が(A 映画名;\*;面白い) {A 映画名は面白い?} であり、談話範囲決定部 3 4 0 で決定された現在の談話範囲 D 2 が(A 映画名)である場合には、削除部 3 6 3 は、先ず、各形態素 t 1 (A 映画名;\*;面白い)から談話範囲 D 2 (A 映画名)を削除し、削除した結果を t 2 (\*;\*;面白い)とする(t 2 = t 1 - D 2)。

[0197]

現在の談話範囲 D 2 (A 映画名)と関連性のある他の談話範囲 D 3 が " B 映画名 " である場合には、他の談話範囲 D 3 を構成する形態素を付加した後の第二形態素情報 W 2 は、 t 2 U D 3 であるので、(B 映画名;\*:面白い) {B 映画名は面白い?} とすることができる。

[0198]

これにより、利用者の発話内容が"A映画名は面白い?"である場合には、談話付加部364は、利用者の発話内容を構成する各形態素(A映画名:\*:面白い)と一致する第二形態素情報(A映画名:\*:面白い)を、他の第二形態素情報(B映画名:\*:面白い) {B映画名は面白い?}に変更することができるので、回答文検索部370は、談話付加部364で変更された第二形態素情報に関連付けられた回答文(例えば、"B映画名は面白いよ")を取得し、取得した回答文を出力することができる。

[0199]

この結果、回答文検索部 3 7 0 は、利用者の発話内容に対する回答文を直接的に出力するわけではないが、談話付加部 3 6 4 で付加された形態素を含む第二形態素情報に基づいて、発話内容に関連する回答文を出力することができるので、出力部 6 0 0 は、回答文検索部 3 7 0 で検索された回答文に基づいて、さらに人間味のある回答文を出力することができる。

[0200]

尚、談話付加部364は、形態素が削除された第二形態素情報に他の談話範囲を付加する ものだけに限定されるものではなく、形態素が削除された第二形態素情報に履歴形態素情 報(会話データベース500に記憶されている)を付加するものであってもよい。

[0201]

(第六変更例)

話題検索部360は、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報を含む第二形態素情報を検索することができない場合に、第一形態素情報と各回答文とを照合し、各回答文の中から、第一形態素情報を含む回答文を検索することができたときは、検索した回答文に関連付けられている第二形態素情報を取得する第一検索手段であってもよい。

[0202]

具体的に、省略文補完部350から話題検索命令信号が入力された話題検索部360は、 40 入力された話題検索命令信号に含まれる第一形態素情報に基づいて、第一形態素情報と各 第二形態素情報とを照合し、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報と一致する第二 形態素情報を取得することができない場合には、図22に示すように、第一形態素情報と 、第二形態素情報に関連付けられている回答文とを照合する。

[0203]

この照合により、話題検索部360は、回答文の中に第一形態素情報を構成する形態素 (アクション又はアクションに対応付けられた形態素)が含まれていると判断した場合には、その回答文に関連付けられている第二形態素情報を検索する。

[0204]

これにより、話題検索部360は、各第二形態素情報の中から、第一形態素情報と一致す

る第二形態素情報を検索することができなくても、各回答文の中から、第一形態素情報を 構成する形態素(アクション又はアクションに対応付けられた形態素)を含む回答文を特 定し、この特定した回答文に関連付けられている第二形態案情報を検索することができる ので、利用者の発話内容を構成する第一形態累情報に対応する第二形態累情報を適切に検 索することができる。

この結果、話題検索部360が第一形態素情報に対応する最適な第二形態素情報を検索す ることができるので、回答文検索部370は、話題検索部360で検索された最適な第二 形態素情報に基づいて、利用者の発話内容に対する適切な回答文を検索することができる

10

## [0206]

上記会話制御システム及び会話制御方法で説明した内容は、パーソナルコンピュータ等の 汎用コンピュータにおいて、所定のプログラム言語を利用するための専用プログラムを実 行することにより実現することができる。

ここで、プログラム言語としては、利用者が求める話題、ある事柄に対する利用者の感情 度、又は陳述文、肯定文、疑問文、反発文などの種類をその意味内容に応じて形態素と関 連付けて階層的にデータベースに蓄積するための言語、本実施形態では、例えば、発明者 らが開発したDKML(Discourse Knowledge Markup La nguage), XML (eXtensible Markup Language), C言語等が挙げられる。

20

即ち、会話制御装置1は、各会話データベース500a~500dに格納されているデー タ(第二形態素情報、定型内容、回答文、回答種類、集合群、談話範囲、要素情報などの 記憶情報)、その他の各部を、DKML (Discourse Knowledge M arkup Language), XML (eXtensible Markup La nguage)等で構築し、この構築した記憶情報等を利用するためのプログラムを実行 することにより実現することができる。

30

このような本実施形態に係るプログラムによれば、利用者の発話内容を構成する各形態素 を特定し、特定した各形態累から把握される意味内容を解析して、解析した意味内容に関 連付けられている予め作成された回答文を出力することで、利用者の発話内容に対応する 最適な回答文を出力することができるという作用効果を奏する会話制御装置、会話制御シ ステム及び会話制御方法を一般的な汎用コンピュータで容易に実現することができる。

また、会話制御装置1を開発する開発者は、利用者の発話内容に対する回答文を検索する ための第二形態素情報等を、データベースにおいて前記言語を用いて階層的に構築するこ とができるので、会話制御装置1は、利用者の発話内容に基づいて発話内容に対する回答 文を、階層的な手順を経てデータベースから取得することができる。

40

即ち、会話制御装置1は、利用者の発話内容の階層(例えば、データベースに蓄積されて いる第二形態素情報に対して上位概念にあるのか、又は下位概念にあるのか)を見極めて 、見極めた階層に基づいて予め蓄積された各回答文の中から、適切な回答文を検索するこ とができる。

このため、会話制御装置1は、利用者の発話内容からなる第一形態素情報と、予め記憶さ れている"全て"の第二形態素情報とを逐一照合することなく、ある特定の階層に属する 各第二形態素情報と第一形態素情報とを照合すればよいので、第一形態素情報と近似する 第二形態素情報を短時間で取得することができる。

[0213]

更に、上記通信部800と通信部900との間の通信は、通信ネットワーク1000を介して、DKML等からなるプロトコルによってデータを送受信してもよい。これにより、会話制御装置1は、例えば、会話制御装置1に利用者の発話内容に適した回答文がない場合には、通信ネットワーク1000を通じて、DKML等の約束事に従って、利用者の発話内容に適した回答文(DKMLなどで記述されたもの)を検索し、検索した回答文を検索することができる(図20参照)。

[0214]

尚、プログラムは、記録媒体に記録することができる。この記録媒体は、図23に示すように、例えば、ハードディスク1100、フレキシブルディスク1200、コンパクトディスク1300、ICチップ1400、カセットテープ1500などが挙げられる。このようなプログラムを記録した記録媒体によれば、プログラムの保存、運搬、販売などを容易に行うことができる。

[0215]

[第二実施形態]

(会話制御装置の基本構成)

本発明の第二実施形態について図面を参照しながら説明する。本実施形態における会話制御装置1は、図24に示すように、第一実施形態における会話制御装置1の内部構造とほぼ同じであるが、選出部380(第二検索手段;選出手段)を有する点で相違する。また、会話制御装置1は、第一実施形態とは異なり、話題検索部360(第一検索手段)及び回答文検索部370(第二検索手段;回答文検索手段)の機能が一部相違する。

[0216]

この相違する点以外は、第一実施形態及び変更例の構造と同じであるので、相違する点以外の構造についての説明は省略する。なお、本実施形態では、上記第一実施形態における 諸機能、例えば鸚鵡返し処理、反射的処理等なども当然に有し、またそれら機能に対応す る効果も当然に奏する。

[0217]

なお、本実施形態では、後述する第一形態素情報及び話題タイトルは、第一実施形態とは 異なって、その第一形態素情報及び話題タイトルに属する各形態素がサブジェクト、オブ ジェクト、アクション等の「格」構成に関係なく含まれているものとして説明する。

[0218]

第一実施形態では、会話制御装置1が、利用者からの発話内容に基づいて、その発話内容に対応する回答文を出力する処理について説明した。本実施形態では、利用者からの発話内容の意味が複数の意味に捉えられるような場合には、会話制御装置1が、その各意味の中から、会話制御装置1で展開したい話題に近い発話内容の意味を選出し、選出した意味に対応する回答文を出力する処理について説明する。

[0219]

具体的に、本実施形態における会話制御装置1は、第一実施形態のように、利用者からの 発話内容に基づく受動的な回答処理(例えば、利用者からの質問内容に忠実に答える処理 )を実行するものではなく、会話制御装置1から自発的に現在の話題を特定の話題に誘導 させる能動的な回答処理するものである。本実施形態における会話制御装置1の構造は以 下の通りである。なお、本実施形態における会話制御方法及びプログラムは、会話制御装 置1における処理内容と同様の処理内容で実行することができる。

[0220]

図25に示すように、本実施形態では、フレーズには一つの文字、複数の文字列又はこれらの組み合わせからなる形態素を示す話題タイトルが含まれ、話題タイトルには、利用者への回答文が対応付けられている。このフレーズは、例えば発話内容又は話題タイトル等が挙げられる。このフレーズは、本実施形態では、図25に示すように、話題タイトルが該当する。

[0221]

50

10

. . . . .

. . . .

例えば、図25に示すように、話題タイトル1が(A装置:IR (イナズマ ラッシュ) ; 教えて) { A 装置の I R (イナズマ ラッシュ)を教えて} である場合には、その話題 タイトル1を構成する一部の形態素(IR;教えて)を含む話題タイトルとしては、話題 タイトル2(A会社; IR (Investor Relations) ;教えて) {A会 社のIR (Investor Relations)を教えて}が挙げられる。上記各フ レーズ、各話題タイトル及び各回答文は、会話データベース500(形態素記憶手段)に 記憶されている。

また、共通する話題タイトルには、回答文として選出されるための優先順位が対応付けら れている。なお、回答文には、特定の話題に誘導させるための内容又は対応付けられる話 題タイトルに関係する内容が含まれることが望ましい。

## [0223]

話題検索部360(第一検索手段)は、利用者から入力された発話内容に基づいて予め会 話データベース(形態累記憶手段)に記憶された複数のフレーズの中から、発話内容を含 む各フレーズを検索するものである。すなわち、話題検索部360は、本実施形態では、 文構造解析部430で抽出された第一形態素情報に基づいて、予め記憶された各話題タイ トルの中から、第一形態素情報を含む各話題タイトルを検索する。

## [0224]

具体的には、図25に示すように、第一形態素情報が(IR;教えて)である場合には、 話題検索部360は、第一形態素情報(IR;教えて)を含む話題タイトル1(A装置: IR;教えて)及び話題タイトル2(A会社; IR;教えて)を検索する。

## [0225]

選出部380(選出手段)は、話題検索部360で検索された各フレーズに基づいて各フ レーズの中から、予め展開したい話題に関係するフレーズを選出するものである。すなわ ち、選出部380は、本実施形態では、話題検索部360で話題タイトルが複数検索され た場合には、複数検索された各話題タイトルに対応付けられた各優先順位の大きさに応じ て、一の話題タイトルを選出する。

## [0226]

ここで、発話内容又は発話内容を構成する第一形態素情報を含む話題タイトルが複数検索 されるということは、本実施形態では、発話内容が複数の意味に捉えられることを意味す る。この結果、発話内容が複数の意味に捉えられる場合、すなわち話題タイトルが複数検 索された場合には、選出部380は、検索された各話題タイトルの中から、会話制御装置 1 で予め展開したい話題に関係する話題タイトル (高い優先順位が対応付けられている話 題タイトル)を選出する。

## [0227]

具体的には、図25に示すように、文構造解析部430で第一形態素情報(IR;教えて ) が抽出された場合には、話題検索部360は、第一形態素情報 (IR;教えて) を含む 話題タイトル1及び話題タイトル2を検索する。図25に示すように、検索された話題タ イトル1に対応付けられた優先順位が2であり、話題タイトル2に対応付けられた優先順 位が1であるので、選出部380は、話題タイトル1及び話題タイトル2の中から、優先 順位1に対応付けられた話題タイトル2を選出する。

## [0228]

すなわち、選出部380は、話題検索部360で複数の話題タイトルが検索された場合に は、その検索された各話題タイトルに対応付けられた各優先順位の中から、最も高い優先 順位を特定し、特定した優先順位に対応付けられた話題タイトルを選出する。なお、選出 部380は、上記各優先順位の中から、最も低い優先順位を特定し、特定した優先順位に 対応付けられた話題タイトルを選出してもよい。

回答文検索部370(回答文検索手段)は、選出部380で選出されたフレーズに対応す る回答文を検索するものである。すなわち、回答文検索部370は、本実施形態では、選

10

40

出部380で選出された話題タイトルに基づいて、話題タイトルに対応付けられた回答文を検索する。

[0230]

具体的には、図25に示すように、回答文検索部370は、例えば選出部380で話題タイトル2(A会社:1R;教えて)が選出された場合には、その話題タイトル2に対応付けられた回答文2(A会社のIRは~です)を取得する。出力部600は、回答文検索部370で取得された回答文2(A会社のIRは~です)を出力する。

[0231]

なお、選出部380は、前回検索された話題タイトルが今回検索された各話題タイトルに含まれる場合には、今回検索された各話題タイトルの中から、前回検索された話題タイトルとは異なる話題タイトルを選出してもよい。すなわち、選出部380は、前回検索された話題タイトルが今回検索された各話題タイトルに含まれる場合には、今回検索された各話題タイトルの中から、前回検索された話題タイトルに対応付けられた優先順位の次の優先順位を特定し、特定した優先順位に対応付けられた話題タイトルを選出してもよい。

[0232]

具体的には、図25に示すように、例えば、選出部380は、前回検索(又は選出)された話題タイトル2(A会社:IR:教えて)が今回検索された話題タイトル1又は話題タイトル2に含まれる場合には、前回検索(又は選出)された話題タイトル2(A会社:IR:教えて)に対応付けられた優先順位1を特定する。この選出部380は、特定した優先順位1の次の優先順位2に対応付けられた話題タイトル1(A装置:IR:教えて)を、今回検索された話題タイトル1又は話題タイトル2の中から選出する。

[0233]

(会話制御装置を用いた会話制御方法)

上記構成を有する会話制御装置 1 による会話制御方法は、以下の手順により実施することができる。図 2 6 は、本実施形態に係る会話制御方法の手順を示すフロー図である。図 2 6 に示す(S 2 0 1)~(S 2 0 4)までの処理は上記第一実施形態における(S 1 0 1)~(S 1 0 4)までの処理と同様であるので、詳細な説明は省略する。

[0234]

図26に示すように、話題検索部360が、文構造解析部430で抽出された第一形態素情報に基づいて、予め記憶された各話題タイトルの中から、第一形態素情報を含む各話題タイトルを検索するステップを行う(S205)。具体的には、図25に示すように、第一形態素情報が(IR;教えて)である場合には、話題検索部360は、第一形態素情報(IR:教えて)を含む話題タイトル1(A装置:IR;教えて)及び話題タイトル2(A会社:IR;教えて)を検索する。

[0235]

その後、選出部380が、話題検索部360で各話題タイトルが検索された場合には、検索された各話題タイトルに対応付けられた各優先順位の大きさに応じて、一の話題タイトルを選出するステップを行う(S206)。具体的には、図25に示すように、文構造解析部430で第一形態素情報(IR;教えて)が抽出された場合には、話題検索部360は、第一形態素情報(IR;教えて)を含む話題タイトル1及び話題タイトル2を検索する。

[0236]

検索された話題タイトル 1 に対応付けられた優先順位が 2 であり、話題タイトル 2 に対応付けられた優先順位が 1 であるので、選出部 3 8 0 は、話題タイトル 1 及び話題タイトル 2 の中から、優先順位 1 に対応付けられた話題タイトル 2 を選出する。

[0237]

一方、選出部380は、前回検索された話題タイトルが今回検索された各話題タイトルに含まれる場合には、今回検索された各話題タイトルの中から、前回検索された話題タイトルに対応付けられた優先順位の次の優先順位を特定し、特定した優先順位に対応付けられた話題タイトルを選出する。

10

20

30

40

具体的には、図25に示すように、例えば、選出部380は、前回検索された話題タイト ル 2 (A 会社; I R :教えて)が今回検索された話題タイトル 1 又は話題タイトル 2 に含 まれる場合には、前回検索された話題タイトル2(A会社;IR;教えて)に対応付けら れた優先順位1を特定する。この選出部380は、特定した優先順位1の次の優先順位2 に対応付けられた話題タイトル 1 (A 装置; IR; 教えて)を、今回検索された話題タイ トル1又は話題タイトル2の中から選出する。

次いで、回答文検索部370が、選出部380で選出された話題タイトルに基づいて、話 題タイトルに対応付けられた回答文を検索するステップを行う(S207)。具体的には 、図25に示すように、回答文検索部370は、例えば選出部380で話題タイトル2( A会社;IR;教えて)が選出された場合には、その話題タイトル2に対応付けられた回 答文2(A会社のIRは~です)を取得する。出力部600は、回答文検索部370で取 得された回答文2 (A会社のIRは~です)を出力する。

## [0240]

(会話制御装置及び会話制御方法による作用及び効果)

上記構成を有する発明によれば、文構造解析部430で抽出された第一形態素情報(IR ;教えて)を含む各話題タイトルとして、話題タイトル1 (A装置: IR (イナズマ ラ ッシュ);教えて)及び話題タイトル2(A会社;IR(Investor Relat ions) ; 教えて) が検索された場合には、選出部380は、検索された話題タイトル 1 及び話題タイトル 2 の中から、高い優先順位が対応付けられている話題タイトル 2 を選 出することができる(図25参照)。

ここで、入力情報を含む各フレーズが複数検索されること、又は入力情報を構成する第一 形態素情報を含む第二形態素情報が複数検索されるということは、入力情報が複数の意味 に捉えられることを意味する。したがって、発話内容が複数の意味に捉えられる場合、す なわち話題タイトルが複数検索された場合には、選出部380は、上述のように、各話題 タイトルの中から、会話制御装置1で予め展開したい話題に関係する話題タイトル(髙い 優先順位が対応付けられている話題タイトル)を選出することができる。この結果、回答 文検索部370は、選出部380で選出された話題タイトルに基づいて、話題タイトルに 対応付けられた回答文(例えば特定の話題に誘導させるための文)を出力することができ る。

また、会話制御装置1は、利用者からの発話内容に基づく受動的な回答文を出力(例えば 、利用者からの質問内容に忠実に答えること)するものではなく、会話制御装置から自発 的に現在の話題から特定の話題に誘導させる能動的な回答文を出力することができる。

更に、回答文には特定の話題に誘導させるための内容が回答文に含まれるので、回答文検 索部370は、出力部600を介してその回答文を出力することにより現在の話題を予め 展開させたい話題へとより的確に誘導することができる。すなわち、会話制御装置1は、 現在の話題についての主導権を内部的に握り、その現在の話題を特定のストーリへとより 的確に誘導することができる。

更にまた、回答文検索部370は、上記入力情報に含まれる日本語特有な助詞(て・に・ を・・等)を除いた形態素を用いて該当する回答文を検索するので、その各形態素から把 握することができる意味内容に基づいて、予め作成された回答文をより的確に取得するこ とができる。すなわち、回答文検索部370は、単に入力情報の全体をキーワードとして . そのキーワードに関連付けられた回答文を検索するよりも、より入力情報に適した回答 文を検索することができる。

## [0245]

50

30

40

50

加えて、話題検索部360は、第一形態素情報を含む話題タイトルを検索するので、利用者からの入力情報と完全に一致する話題タイトルを検索する必要がない。この結果、会話制御装置1を開発する開発者は、利用者から入力されると予想される入力情報に対応する膨大な回答文を予め記憶する必要がなくなり、記憶部の容量を低減させることができる。

## [0246]

### (変更例)

. . . .

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下に示すような変更を加えることができる。選出部380は、話題検索部360で今回検索された各話題タイトルが 所定の基準回数を越えて検索された場合には、前回選出された話題タイトルとは異なる話 題タイトルを、今回検索された各話題タイトルの中から選出するものであってもよい。

[0247]

具体的には、選出部380は、例えば、前回選出された話題タイトル1 (A装置; IR; 教えて)が今回検索された話題タイトル1又は話題タイトル2に含まれ、今回検索された話題タイトル1又は話題タイトル2が所定の基準回数 (例えば、5回)を越えて検索されたか否かを特定する。

### [0248]

この選出部380は、特定した回数が所定の基準回数(例えば、5回)を越えた場合には、前回選出された話題タイトル1(A装置:IR;教えて)に対応付けられた優先順位1を特定する。選出部380は、特定した優先順位1の次の優先順位2に対応付けられた話題タイトル2(A会社:IR;教えて)を、今回検索された話題タイトル1又は話題タイトル2の中から選出する。

[0249]

一方、選出部380は、カウントした回数が基準回数(例えば、5回)を越えていない場合には、前回検索された話題タイトル1(A 装置;IR;教えて)を他の話題タイトル2、話題タイトル3に優先して用いる。回答文検索部370は、選出部380で選出された話題タイトルに基づいて、話題タイトルに対応付けられた回答文を検索する。回答文検索部370は、管理部310を介して取得した回答文を出力部600に出力する。

[0250]

これにより、前回選出された話題タイトルが話題検索部360で今回検索された各話題タイトルに含まれ、今回検索された各話題タイトルが所定の基準回数を越えて検索された場合には、選出部380は、前回選出された話題タイトルとは異なる話題タイトルを、今回検索された各話題タイトルの中から選出することができる。

[0251]

すなわち、利用者から同様の発話内容が繰り返し発話された場合には、選出部380は、その繰り返された回数に応じて順次話題タイトルを変更することができる。この結果、会話制御装置1は、繰り返された発話内容の回数に応じて、現在の話題から特定の話題へと誘導させる回答文を出力することができる。また、同じ発話内容が繰り返し発話されると、会話制御装置1が現在の話題から他の話題へと誘導してくれるので、利用者は、恰も人間と話しているような感覚を味わうことができる。

[0252]

なお、本発明は、会話を行うことを目的とする装置等(会話ロボット等)に限定されるものではなく、遊技機等においても本機能を用いることができる。

[0253]

## 【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、利用者の発話内容が複数の意味に捉えられる場合には、予め展開したい特定の話題に関係する回答文を出力することで、現在の話題を特定の 話題に誘導することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第一実施形態に係る会話制御システムの概略構成を示すブロック図である。

【図2】第一実施形態における会話制御部及び文解析部の内部構造を示すブロック図であ

. . . . .

【図3】第一実施形態における形態素抽出部で抽出する各形態素の内容を示す図である。 る。

- 【図4】第一実施形態における文節解析部で抽出する各文節の内容を示す図である。
- 【図 5】第一実施形態における文構造解析部で特定する「格」の内容を示す図である。
- 【図6】第一実施形態における発話種類判定部で特定する「発話文のタイプ」を示す図で
- 【図7】第一実施形態における発話種類データベースで格納する各辞書の内容を示す図で
- 【図8】第一実施形態における会話データペースの内部で構築される階層構造の内容を示 す図である。
- 【図9】第一実施形態における会話データベースの内部で構築される階層構造の詳細な関 係を示す図である。
- 【図10】第一実施形態における会話データベースの内部で構築される「話題タイトル」 の内容を示す図である。
- 【図11】第一実施形態における会話データベースの内部で構築される「話題タイトル」 に関連付けられている「回答文のタイプ」の内容を示す図である。
- 【図12】第一実施形態における会話データベースの内部で構築される「談話範囲」に属 する「話題タイトル」及び「回答文」の内容を示す図である。
- 【図13】第一実施形態における反射要素データベースで記憶する反射要素情報の内容を 示す図である。
- 【図14】第一実施形態における鸚鵡返し要素データベースで記憶する鸚鵡返し要素、鸚 鹉返し要素の形態素の内容を示す図である。
- 【図15】第一実施形態に係る会話制御方法の手順を示すフロー図である。
- 【図16】第一変更例における形態素抽出部で整理する発話内容を示す図である。
- 【図17】第二変更例における話題検索部の内部構成を示す図である。
- 【図18】第二変更例における割合計算部が「格構成」に属する各形態素と各「話題タイ トル」とを「話題タイトル」毎に照合する様子を示す図である。
- 【図19】第二変更例における割合計算部が「各構成」に属する各形態素と「話題タイト ル」に属する各形態素とを「格」毎に照合する様子を示す図である。
- 【図20】第三変更例における会話制御システムの概略構成を示す図である。
- 【図21】第五変更例における話題検索部の内部構成を示す図である。
- 【図22】第六変更例における話題検索部が第一形態素情報と、話題タイトル又は回答文 とを照合する様子を示す図である。
- 【図23】第一実施形態におけるプログラムを格納する記録媒体を示す図である。
- 【図24】第二実施形態に係る会話制御装置の内部構成を示すブロック図である。
- 【図25】第二実施形態における会話データベースの内部で構築される「話題タイトル」 及び「回答文」の内容を示す図である。
- 【図26】第二実施形態に係る会話制御方法の処理手順を示す図である。


1 …会話制御装置、2 …サーバ、100…入力部、200…音声認識部、300…会話制 御部、310…管理部、320…反射的判定部、330…鹦鹉返し判定部、340…談話 题囲決定部、350…省略文補完部、360…話題検索部、361…割合計算部、362 …選択部、363…削除部、364…談話付加部、370…回答文検索部、380…選出 部、400…文解析部、410…形態素抽出部、420…文節解析部、430…文構造解 析部、440…発話種類判定部、450…形態索データベース、460…発話種類データ ベース、500…会話データベース、600…出力部、700…音声認識辞書記憶部、8 00…通信部、801…反射要素データベース、802…鹦鹉返し要素データベース、9 00…通信部、1000…通信ネットワーク、1100…ハードディスク、1200…フ レキシブルディスク、1300…コンパクトディスク、1400…ICチップ、1500 …カセットテープ

10


20

30


[図1]








[図3]




[図6]






## **【図5】**



									(00,4	Limpression	C:Condition	Tilme	N'Messilm	A.Answer/Q:Questlor		1
< <b>‹<u>Ŗ</u>ቤ</b> 文のタイプ>>	₩0 <i>6</i> £	佐路が丹者だ	ならのとても好きだ	位のの本ームランがとても印象的だからです	<b>↓まいまつふつ扱加スペチを料き用の即取り</b> こい	13いてのこの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の	びまごの人とものなれないなりのできた。	なまるいなくていなりていない最ものな	なることのような	といなな出て思いることがあ	佐島はどうして好きなのですか?	しのもならところので	いつから仏野が併きなの	な国のどこが行きなの?	ななるであっています。	
<< RBX	But	<b>展选用定文</b>	路路角定文	条件有定文	結果肯定文	特国育定文	場所肯定文	及陷界定义	保証質問文	路级知网文	各件質因文	结果質問文	特別策励文	坦斯耳科文	反狗突网攻	
		ð	≰	5	3	¥	5	MM	8	Q	8	63	ũ	3	ğ	


[図7]

[図8]



[図9]

[図10]



		553		
$\overline{}$		58		
	サブジェクト	オブジェクト	アクション	9114
BERE!	A映画名	•	•	
数点を記 (人 映画名)	A映画名	•	節白い	1
	A 映画名	ひをはアカデミィ宝		ł
	A映簡名	E#	•	Į.
	A铁面名	24	4486い	}
	A映画名	主法		ł
ì	A較重名	主演	אטויני	1
l .	A映画名	主義性7分子之4萬		1
1	A映画名	主意はアカデミィ賞	ERCA.	-{
1	A較面名	アカデミィ賞	THELLI	1
·	A映画名	<u> </u>	74501	-
	***************************************			

## 【図11】

### <<回答文のタイプ>>

.4525°

タイプ	<b>在</b> 兒		
D:MXX	低原シフト文		
1:总望文	ほ述文が存定されたときの回答文		
C:桑森文	ほ述文が「どうして」などの条件・反因を含を伴う		
E:結果文	ほ逆文が「どうなるの?」などの結果概念を伴う		
7:時間文	<b>延述文が「いつ」などの時間復念を伴う</b>		
<b>し場所文</b>	ほ述文が「どこ」など垣所担念を伴う		
N:香草文	雄弟文が否定されたときの自答文		

D:Dectaration t:Impression C:Condition E:Effect T:Time L:Location

## [図12]

	位置取田(佐瓜)						
下位包念(ホームラン)							
	上位を今代取野球) 同選節=パンダ佐原。佐藤選挙、パンダ)						
jalt	185年パンダをは、それ出中、ハフラ)						
<b>は四タイトル1−1</b>	(佐厨;•:好仓だ)						
	DA 佐藤が好きだ						
	以 佐庭がとても好きだ						
回答文1−1	CA 佐庭のホームランがとても印象的だからです						
四日人	EA いつも佐路の出る試合をテレビ収取してしまいます						
	TA 実は、甲子間での5打座連続を盈から好きになっています						
	LA 打撃に立ったときの真剣な様が好きですね						
	NA 佐囚を掛いな人とは話したくないですね。 さよなら						
旦辺タイトル1-2	(佐路:●: ほいだ)						
	DA 佐路が嫌いですか。						
	14 佐庭が住いなんて、とても可愛そうですね						
	CA ホームランが高いので私は思いてはないよ						
包否文1-2	EA 私は佐藤が好きだからテレビ収配してしまいますね						
i	TA 私は、ずっと佐庭ファンですよ						
	し人 打撃のときの東京な瓜が良いですね。私は佐田のファンです						
	NA そうです。私はファンなので、佐島が大行きです						
区語タイトル1-3	(佐局 ; * ; だめだ)						
	DA 依頼は以目ですか。佐藤は遅いですよ!						
1	以 佐好を以目と思うなんて、とても可愛そうですね						
1	CA 佐崎のホームランは迅速いので、以目なんかじゃないよ						
回否文1-3	EA 佐藤が以目だと日本プロ野球がおかしくなるよ						
	TA 佐島はずっとスーパー・プレーヤですよ						
	し、 行型のときの真剣な姿を見ると性節が以目とは言えないよ						
	NA 佐田はスーパー・プレーヤなので、私は大好きです						
日日タイトル1~4							
	DA 佐藤ですか。Aチームの佐藤は書いよ						
	以 佐島はとにかく思い						
图图文1-4	CA ホームランが悪いので私は佐藤が好きです						
四年人1一年	EA 私は佐藤を見るためテレビ観閲してしまうよ						
	TA 位因は合から違いよ						
1	LA 打撃のときの支刺な額が無敵だな						
L	NA 佐草は、世が何と合おうと、私は好きだな						

A:Answer
D:Declaration
b:tmpression
C:Condition
E:Erlect
T:Time
Li.ocation
N:Negation
A:Answer/O:Question


## 【図13】

# 反射容素的値 おはよう こんにちは こんばんは やあ

## 【図14】


製造返し要素	部政盗し要素の形態点 (サブジェクト:オブジェクト:アクション)					
気は気しいわ	(馬:黄しい;+)					
位数が分をです	(佐原: = : 好きです)					
	I					


## [図15]




[2] 16]

[図17]






[218]





[図19]



[図20]


[図21]







[図22]


[図23]







[図26]



## フロントページの続き

(74)代理人 100100929

弁理士 川又 澄雄

(74)代理人 100095500

弁理士 伊藤 正和

(74)代理人 100101247

弁理士 髙橋 俊一

(74)代理人 100098327

弁理士 髙松 俊雄

(72)発明者 黄 声揚

東京都港区高輪3-22-9 アルゼ高輪ビル

(72)発明者 勝倉 裕

東京都港区高輪3-22-9 アルゼ高輪ビル

(72)発明者 岡田 和生

東京都江東区有明3丁目1番地25 有明フロンティアビル A棟

(72)発明者 富士本 淳

東京都江東区有明3丁目1番地25 有明フロンティアビル A棟

Fターム(参考) 5B091 AA15 CA02 CA14 CB12 CB32 CC15